

ARTIKEL NR. 4943-050160

DOTLUX LED-Lichtbandsystem LINEAcompact 50W breitstrahlend 2886mm Leuchte/Blindeinheit 5000K nicht dimmbar



zur Artikelseite

- Neuartiges Lichtbandkonzept mit 2-längigen Lichteinheiten für schnellste und einfachste Montage
- Alle Einheiten werden fertig montiert geliefert und müssen nur noch zusammen gesteckt werden
- Flexible Phasenwahl direkt an der Leuchte
- Gebrauchsmustergeschützte LED-Abdeckung sorgt für fehlerfreie Montage
- Hochwertige Alu-Kernplatine garantiert eine perfekte Kühlung und somit eine hohe Lebensdauer der LM80 zertifizierten LEDs
- Zukunftssicher mit auswechselbarem LED-Modul und separatem Treiber

GEWICHT IN KG	4.2
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	50
VERBRAUCH (KWH/1000H)	50
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	8500

ABMESSUNGEN

Länge: 2886mm
Breite: 66mm
Höhe: 63mm

ABSTRAHLWINKEL	160°
SCHUTZART (IP)	IP54
EINGANGSSPANNUNG	176 - 240 V AC/DC
NUTZLEBENSDAUER	ca. 100.000 h bei 25°C
FARBTEMPERATUR IN KELVIN	5000
NETZTEIL	Intern
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
SCHUTZKLASSE	I
SPANNUNGSART	AC
SCHALTZYKLEN	> 200.000
MATERIAL DER ABDECKUNG	Polycarbonat PC
WERKSTOFF DES GEHÄUSES	Aluminium
L/B WERT	L80/B10
ETIM GRUPPEN-ID	EC002892
DIMMUNG 0-10 V	Nein
DIMMUNG 1-10 V	Nein
DIMMUNG DALI	Nein
DIMMUNG DMX	Nein
DIMMUNG DSI	Nein
DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT)	Nein
DIMMUNG LINESWITCH	Nein
DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH	Nein
DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION	Nein
DIMMUNG PHASENABSCHNITT	Nein

DIMMUNG PROGRAMMIERBAR	Nein
DIMMUNG RF	Nein
DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION	Nein
DIMMUNG TOUCH AND DIM	Nein
DIMMUNG ZIGBEE	Nein
DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON	Nein
DIMMUNG ABHÄNGIG VOM BETRIEBSGERÄT	Nein
OHNE DIMMFUNKTION	Ja
DIMMUNG DALI-2	Nein
DIMMUNG PHASENANSCHNITT	Nein
DIMMUNG GPRS	Nein
OPTIK DER ABDECKUNG	gefrostet