

ARTICLE NO. 4946-050045

**DOTLUX Système de goulottes à LED LINEAcompact 50W à faisceau étroit 2886mm
luminaire/stop 5000K non dimmable**



page de l'article



- Neuartiges Lichtbandkonzept mit 2-längigen Lichteinheiten für schnellste und einfachste Montage
- Alle Einheiten werden fertig montiert geliefert und müssen nur noch zusammen gesteckt werden
- Flexible Phasenwahl direkt an der Leuchte
- Gebrauchsmustergeschützte LED-Abdeckung sorgt für fehlerfreie Montage
- Hochwertige Alu-Kernplatine garantiert eine perfekte Kühlung und somit eine hohe Lebensdauer der LM80 zertifizierten LEDs
- Zukunftssicher mit auswechselbarem LED-Modul und separatem Treiber

POIDS EN KG	4.31
CONSOMMATION EN WATTS	50
CONSOMMATION (KWH/1000H)	50
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	8500

ANGLE DE RAYONNEMENT	45°
INDICE DE PROTECTION (IP)	IP54
TENSION D'ENTRÉE	176 - 240 V AC/DC
DURÉE DE VIE UTILE	environ 100.000 h à 25°C

TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN	5000
---	------

BLOC D'ALIMENTATION	Interne
INDICE DE RENDEU DE COULEUR	CRI > 82

POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)	0,98
--	------

COURANT D'APPEL EN A	0
CLASSE DE PROTECTION	I
TYPE DE TENSION	AC
CYCLES DE FONCTIONNEMENT	> 200.000

MATÉRIAU DE LA COUVERTURE	Polycarbonate PC
----------------------------------	------------------

MATÉRIAU DU BOÎTIER	Aluminium
----------------------------	-----------

L/B VALEUR	L80/B10
-------------------	---------

L80/B10	100000
----------------	--------

CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015	pas nécessaire
--	----------------

DURÉE DE VIE L80/B10 à 25°C	100000
------------------------------------	--------

ETIM GRUPPEN-ID	EC002892
------------------------	----------

VARIATION 0-10V	Non
------------------------	-----

VARIATION 1-10V	Non
------------------------	-----

VARIATION DALI	Non
-----------------------	-----

VARIATION DMX	Non
----------------------	-----

Dimensions

Longueur: 2886mm

Largeur: 66mm

Hauteur: 63mm

VARIATION DSI	Non
VARIATION PAR POTENTIOMÈTRE (INTÉGRÉ)	Non
VARIATION LINESWITCH	Non
VARIATION SYSTÈME PROPRIÉTAIRE CONSTRUCTEUR	Non
VARIATION MODULATION DE TENSION SECTEUR	Non
VARIATION PAR COUPURE DE FIN DE PHASE	Non
VARIATION PROGRAMMABLE	Non
VARIATION RF	Non
VARIATION SINE WAVE REDUCTION	Non
VARIATION TOUCH AND DIM	Non
VARIATION ZIGBEE	Non
VARIATION AVEC BOUTON-POUSOIR	Non
VARIATION EN FONCTION DE LA COMMANDE	Non
PAS DE VARIATION	Oui
VARIATION DALI-2	Non
VARIATION PAR COUPURE DE DÉBUT DE PHASE	Non
VARIATION GPRS	Non
DURÉE D'IMPULSION EN µS	0
ASPECT DE LA COUVERTURE	satinée