

ARTICLE NO. 4988-050080

DOTLUX Projecteur LED pour hall LIGHTSHOWERugr 200W 5000K 1-10V dimmable



page de l'article

- Efficacité lumineuse optimale grâce à une double protection contre l'éblouissement avec réflecteur alvéolé de 75° et anneau de limitation de l'éblouissement UGR typique <19
- Potentiel d'économie supplémentaire grâce à des capteurs de lumière du jour/de mouvement pouvant être ajoutés en option et programmables via une télécommande infrarouge.
- POWERselect en combinaison avec des capteurs - réglable via la télécommande (70%, 80%, 90%, 100%)
- Dimmable 1-10V, avec convertisseur optionnel Art.5078 également compatible DALI
- Efficacité lumineuse optimale même à des hauteurs élevées grâce au 75° déjà installé
- Protégé contre la corrosion grâce à un boîtier en aluminium IP65/IK10 robuste et revêtu par poudre, avec une parfaite dissipation de la chaleur
- La soupape d'équilibrage de pression intégrée prolonge la durée de vie des joints et empêche la formation de condensation dans le luminaire
- Certifié D pour l'utilisation dans des lieux à risque d'incendie approprié selon DIN EN 60598-2-24, VDE 0711-2-24
- conception durable du produit grâce à des composants facilement remplaçables
- les capteurs suivants peuvent être commandés en option :
Capteur de mouvement Radar (art. n° 4901), en plus du capteur, il faut le support art. n° 4999 et au moins une fois la télécommande art. n° 4902L

ARTICLE DE SUCCESSION	4988-150075	ANGLE DE RAYONNEMENT	70°
POIDS EN KG	4.14	INDICE DE PROTECTION (IP)	IP65
CONSOMMATION EN WATTS	200	LUMINOUS COLOR	blanc
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	30200	TENSION D'ENTRÉE	176 - 240 V AC/DC
LUMEN PAR WATT	151	DURÉE DE VIE UTILE	environ 50.000 h à 25°C
		TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN	5000
		INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 82
		POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)	0,97
		COURANT D'APPEL EN A	0
Dimensions		IK DEGRÉ DE PROTECTION	IK08
Hauteur: 195mm		LUMEN PAR WATT	151
Diamètre: 360mm		COULEUR DU BOÎTIER	noir
		SANS ÉBLOUISSEMENT	Valeur UGR < 19
		PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE	100-277 V AC
		GARANTIE EN ANNÉES	7
		RÉSISTANT À L'AMMONIAC	Oui
		PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE	100-277 V AC
		ASSORTIMENT	Proline
		CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015	pas nécessaire
		ETIM GRUPPEN-ID	EC001744

MONTAGE MURAL	Oui
MATÉRIAU DE LA VERRINE	Verre transparent
VARIATION 1-10V	Oui
PAS DE VARIATION	Non
UNIFORMITÉ DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)	SDCM6
INDICE DE PROTECTION CONTRE LES CHOCS (IK)	IK08
REVÊTEMENT DES LUMINAIRES à ISOLATION THERMIQUE	Non
APPAREIL DE COMMANDE éCHANGEABLE	Oui
DURÉE D'IMPULSION EN µS	0
SOUTIEN BEG	pertinent en Allemagne uniquement
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	C
TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE	Non