

ARTICLE NO. 1666-145360

DOTLUX Lampe de rue LED RETROFITprotect E27 28W 4500K



page de l'article

- Protection contre les surtensions jusqu'à 4.000 V
- Aucune défaillance précoce : la technologie SecureSolderConnect empêche les fissures capillaires et les soudures froides
- Unique : régulation de la puissance intégrée à 50% en fonction de la température pour la protection contre la surchauffe
- AirFin-Cooling : surface de refroidissement 2,5 fois plus grande que celle des produits comparables et jusqu'à 20% de réduction du poids sur le culot de la lampe
- Remplacement facile grâce au culot Retro-Fit E27 pour les lampes HQL/NAV courantes
- Les LED disposées de manière optimale permettent une répartition uniforme de la lumière
- La lampe peut être utilisée sans modification sur des appareils HQL ou directement sur 230V. Les ballasts NAV doivent être débranchés.
- Efficacité de la lampe jusqu'à 160 lm / W grâce à l'utilisation de LED de haute qualité certifiées Lm80

ENERGY
DOTLUX
1666-145360

A
B
C
D
E
F
G

28
kWh/1000h

2019/2015

ARTICLE DE SUCCESSION	-	ANGLE DE RAYONNEMENT	360°
ARTICLE PRÉDÉCESSEUR	1666	INDICE DE PROTECTION (IP)	IP40
POIDS EN KG	0.345	TENSION D'ENTRÉE	100 - 240 V AC
CONSOMMATION EN WATTS	28	DURÉE DE VIE UTILE	environ 35.000 h à 25°C
CONSOMMATION (KWH/1000H)	28	CULOT	E27
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	4480	TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN	4500
LUMEN PAR WATT	160	INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 82
		POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)	0,91
		COURANT D'APPEL EN A	45
		LUMEN PAR WATT	160
		COULEUR DU BOÎTIER	blanc
Dimensions		CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE DE SECOURS	Oui
Hauteur:	186mm	CYCLES DE FONCTIONNEMENT	> 70.000
Diamètre:	90mm	GARANTIE EN ANNÉES	5
		CONVIENT POUR L'ALIMENTATION DE SECOURS	-
		CERTIFIÉ PAR L'ENEC	ENEC 25
		ASSORTIMENT	Proline
		CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015	D
		ETIM GRUPPEN-ID	ECC01959
		UNIFORMITÉ DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)	SDCM6
		CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE D'URGENCE	Oui

DURÉE DE VIE L90/B10 à 25°C	12500
DURÉE D'IMPULSION EN µS	50
COULEUR DE LUMIÈRE SELON EN 12464-1	blanc neutre 3300 à 5300 K
DURÉE DE VIE L90/B50 à 25°C	16667
SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
COULEUR	Blanc