

ARTIKEL NR. 1666-130360

DOTLUX LED-Strassenlampe RETROFITprotect E27 28W 3000K
















zur Artikelseite



- Überspannungsschutz bis 4.000 V
- Keine Frühausfälle: SecureSolderConnect-Technology verhindert Haarrisse und kalte Lötstellen
- Einzigartig: Integrierte, temperaturabhängige Leistungsregulierung auf 50% zum Schutz vor Überhitzung
- AirFin-Cooling: 2,5-fache größere Kühlfläche als bei Vergleichsprodukten und bis zu 20% reduzierte Gewichtsbelastung am Lampensockel
- Leichter Austausch durch Retro-Fit Sockel E27 für gängige HQL/NAV-Lampen
- Lampe kann ohne Umbau an HQL Voschlatgeräten und auch direkt an 230V betrieben werden.
 NAV-Vorschaltgeräte müssen abgeklemmt werden
- Optimal angeordnete LEDs ermöglichen eine gleichmäßige Lichtverteilung
- Leuchtmitteleffizienz von bis zu 135 lm / W durch den Einsatz hochwertiger Lm80 zertifizierter LED's

| NACHFULGEARTIKEL | - |
|---------------------------|--------|
| VORGÄNGERARTIKEL | 1666-1 |
| GEWICHT IN KG | 0.345 |
| LEISTUNGSAUFNAHME IN WATT | 28 |
| LICHTSTROM NETTO IN LUMEN | 4200 |
| LUMEN PRO WATT | 150 |
| | |

ABMESSUNGEN

NACHEOL CE ARTIVE

Höhe: 186mm

Durchmesser: 90mm

| ABSTRAHLWINKEL | 360° |
|----------------|------|
| SCHUTZART (IP) | IP40 |

EINGANGSSPANNUNG 100 - 240 V AC **NUTZLEBENSDAUER** ca. 35.000 h bei 25°C

SOCKEL E27
FARBTEMPERATUR IN KELVIN 3000
FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 80
LUMEN PRO WATT 150
GEHäUSEFARBE weiß
NOTLICHTTAUGLICH Ja
SCHALTZYKLEN > 70.000
GARANTIE IN JAHREN 5
ENEC-ZERTIFIZIERT ENEC 25

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015

GEEIGNET FÜR NOTLICHT

ETIM GRUPPEN-ID EC001959
FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE) SDCM6

LICHTFARBE NACH EN 12464-1 warmweiß <3300 K

BEG FÖRDERUNG Nein FARBE Weiß