

ARTICLE NO. 5003-040120

DOTLUX Luminaire LED pour locaux humides TWISTER IP65 1200 mm 25W 4000K givré



page de l'article

- Capuchons de raccordement DOTLUX® innovants avec câblage continu tripolaire en usine permettant un montage rapide
- Boîtier entièrement en polycarbonate à haute résistance aux chocs IK08
- Surface lumineuse opale, homogène et non éblouissante avec une partie à éclairage indirect
- Accessoires de montage fournis (montage au plafond/au mur ou en suspension)
- Les clips de montage peuvent être positionnés librement sur le luminaire - les points de fixation existants au plafond et au mur peuvent être utilisés.
- Le marquage D de ce luminaire à température de surface limitée est une condition de base pour les luminaires installés dans des endroits présentant un risque d'incendie (DIN EN 60598-2-24, VDE 0711-2-24).
- Ce luminaire à LED est adapté à une utilisation dans les entreprises de transformation des aliments. Il peut donc également être utilisé dans les zones certifiées selon l'International Featured Standard (IFS) ou le British Retail Consortium (BRC).

ARTICLE DE SUCCESSION

-

POIDS EN KG

0.78

CONSUMMATION EN WATTS

25

FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN

3750

LUMEN PAR WATT

150

Dimensions

Longueur: 1280mm

Diamètre: 53mm

ANGLE DE RAYONNEMENT

120°

INDICE DE PROTECTION (IP)

IP65

LUMINOUS COLOR

blanc

TENSION D'ENTRÉE

220 - 240 V AC

DURÉE DE VIE UTILE

environ 50.000 h à 25°C

TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN

4000

INDICE DE RENDU DE COULEUR

CRI > 82

POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)

0,9

COURANT D'APPEL EN A

0

IK DEGRÉ DE PROTECTION

IK08

LUMEN PAR WATT

150

CLASSE DE PROTECTION

I

COULEUR DU BOÎTIER

blanc

FOOD-READY

Oui

PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE

220-240 V AC

GARANTIE EN ANNÉES

5

PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE

220-240 V AC

ASSORTIMENT

Proline

CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015

pas nécessaire

ETIM GRUPPEN-ID

EC002892

MATÉRIAU DE LA VERRINE

Plastique mat/satiné

VARIATION 0-10V

Non

VARIATION 1-10V

Non

VARIATION DALI	Non
VARIATION DMX	Non
VARIATION DSI	Non
VARIATION PAR POTENTIOMÈTRE (INTÉGRÉ)	Non
VARIATION LINESWITCH	Non
VARIATION SYSTÈME PROPRIÉTAIRE CONSTRUCTEUR	Non
VARIATION MODULATION DE TENSION SECTEUR	Non
VARIATION PAR COUPURE DE FIN DE PHASE	Non
VARIATION PROGRAMMABLE	Non
VARIATION RF	Non
VARIATION SINE WAVE REDUCTION	Non
VARIATION TOUCH AND DIM	Non
VARIATION ZIGBEE	Non
VARIATION AVEC BOUTON-POUSOIR	Non
VARIATION EN FONCTION DE LA COMMANDE	Non
PAS DE VARIATION	Oui
UNIFORMITÉ DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)	SDCM6
INDICE DE PROTECTION CONTRE LES CHOCs (IK)	IK08
REVÊTEMENT DES LUMINAIRES à ISOLATION THERMIQUE	Non
VARIATION DALI-2	Non
VARIATION PAR COUPURE DE DÉBUT DE PHASE	Non
VARIATION GPRS	Non
DURÉE D'IMPULSION EN µS	0
SOUTIEN BEG	pertinent en Allemagne uniquement
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	-
TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE	Non