

ARTICLE NO. 5018-040120

DOTLUX Luminaire apparent à LED QUADGUARDht 650x650mm 186W 4000K



page de l'article

- Particulièrement agréable pour les yeux grâce à une surface d'éclairage 9 fois plus grande que celle des projecteurs de salle traditionnels, donc également idéal pour les sports de balle
- Éclairage extrêmement uniforme grâce à une lumière diffuse, limitation de l'éblouissement UGR typique <23
- Boîtier massif certifié contre les jets de balles avec cache en verre ESG satiné \"ULTRA CLEAR SATINATO
- Différents types de montage certifiés (étrier de montage Fix, œillets de suspension)
- Lumière sans fatigue et sans scintillement garantissant des enregistrements vidéo HD de haute qualité
- Connecteur rapide Stucchi prémonté (douille de raccordement fournie)
- La valve d'équilibrage de pression augmente la durée de vie des joints et empêche la formation de condensation dans le luminaire
- Convient pour une batterie centrale (également possible en version à batterie individuelle)
- Conception durable du produit grâce à des composants facilement remplaçables
- Construction sans silicone pour les zones de production sensibles
- MADE IN EUROPE

POIDS EN KG		12.8	ANGLE DE RAYONNEMENT		120°
CONSOMMATION EN WATTS		186	INDICE DE PROTECTION (IP)		IP65
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN		24600	LUMINOUS COLOR		blanc
LUMEN PAR WATT		132	TENSION D'ENTRÉE		176 - 240 V AC/DC
			DURÉE DE VIE UTILE		environ 50.000 h à 25°C
			TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN		4000
			INDICE DE RENDU DE COULEUR		CRI > 82
			POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)		0,98
			COURANT D'APPEL EN A		0
			IK DEGRÉ DE PROTECTION		IK10
			LUMEN PAR WATT		132
			CLASSE DE PROTECTION		I
			COULEUR DU BOÎTIER		blanc
			RÉSISTENT AUX BALLONS		Oui
			GARANTIE EN ANNÉES		7
			L80/B10		99000
			ASSORTIMENT		Proline
			CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015		pas nécessaire
			DURÉE DE VIE L80/B10 à 25°C		99000
			SOURCE LUMINEUSE LED-LIFETIME L70/B50 à 25°C		198000
			ETIM GRUPPEN-ID		EC002892
			MATÉRIAU DE LA VERRINE		Verre mat/satiné

Dimensions

Longueur: 650mm
Largeur: 650mm
Hauteur: 90mm

VARIATION 0-10V	Non
VARIATION 1-10V	Non
VARIATION DALI	Non
VARIATION DMX	Non
VARIATION DSI	Non
VARIATION PAR POTENTIOMÈTRE (INTÉGRÉ)	Non
VARIATION LINESWITCH	Non
VARIATION SYSTÈME PROPRIÉTAIRE CONSTRUCTEUR	Non
VARIATION MODULATION DE TENSION SECTEUR	Non
VARIATION PAR COUPURE DE FIN DE PHASE	Non
VARIATION PROGRAMMABLE	Non
VARIATION RF	Non
VARIATION SINE WAVE REDUCTION	Non
VARIATION TOUCH AND DIM	Non
VARIATION ZIGBEE	Non
VARIATION AVEC BOUTON-POUSOIR	Non
VARIATION EN FONCTION DE LA COMMANDE	Non
PAS DE VARIATION	Oui
UNIFORMITÉ DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)	SDCM6
INDICE DE PROTECTION CONTRE LES CHOCs (IK)	IK10
REVÊTEMENT DES LUMINAIRES à ISOLATION THERMIQUE	Non
VARIATION DALI-2	Non
VARIATION PAR COUPURE DE DÉBUT DE PHASE	Non
VARIATION GPRS	Non
DURÉE DE VIE L70/B50 à 25°C	198000
DURÉE DE VIE L90/B10 à 25°C	49500
DURÉE D'IMPULSION EN µS	0
DURÉE DE VIE L90/B50 à 25°C	66000
SOUTIEN BEG	pertinent en Allemagne uniquement
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	D
TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE	Non