

ARTICLE NO. 4872-050100

**DOTLUX Projecteur LED HLFplus 800W 5000K 1-10V dimmable 100°x38° angle de faisceau**



page de l'article

Le projecteur compact à haute puissance HLFplus est idéal pour les terrains de sport et de football, les grands parkings, les luminaires de chantier et de grue et bien d'autres choses encore.

- Des possibilités d'application extrêmement flexibles grâce aux différents angles du faisceau (10°, 15°, 30°, 45°, 60°, 100°x38°).
- Excellente distribution de la lumière avec des valeurs ULR minimales et de faibles pertes par diffusion de la lumière grâce à l'angle de faisceau asymétrique 100°x38
- Fonctionnement sûr à l'extérieur grâce à un boîtier revêtu de poudre avec une protection IP élevée (IP66) et un couvercle en verre véritable
- Sécurité de fonctionnement très élevée grâce à la technologie Multi Driver intégrée : chaque projecteur dispose de plusieurs alimentations indépendantes avec une protection intégrée contre les surtensions de 10KV et une garantie DOTLUX de 7 ans avec une durée de vie supérieure à la moyenne : L80>80 000h.
- Supports réglables pour la suspension, la pose et le montage mural inclus.
- Disponible avec fonction de gradation sur demande (FUNK/ZIGBEE/DMX/DALI)
- Ce luminaire est exempt de scintillement et convient donc également aux enregistrements de télévision haute définition (HD).
- Conception de produits durables et réparables
- Les autres couleurs claires peuvent être commandées à partir de 1 pièce.

<b>ARTICLE DE SUCCESSION</b>	4872-150100	<b>ANGLE DE RAYONNEMENT</b>	100° x 38°
<b>ARTICLE PRÉDÉCESSEUR</b>	4241-090135	<b>INDICE DE PROTECTION (IP)</b>	IP66
<b>POIDS EN KG</b>	31.026	<b>TENSION D'ENTRÉE</b>	176 - 240 V AC/DC
<b>CONSOMMATION EN WATTS</b>	800	<b>DURÉE DE VIE UTILE</b>	environ 80.000 h à 25°C
<b>FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN</b>	104000	<b>TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN</b>	5000
<b>LUMEN PAR WATT</b>	130	<b>INDICE DE RENDU DE COULEUR</b>	CRI > 82
		<b>POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)</b>	0,92
		<b>COURANT D'APPEL EN A</b>	0
		<b>LUMEN PAR WATT</b>	130
		<b>CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE DE SECOURS</b>	Oui
		<b>CYCLES DE FONCTIONNEMENT</b>	> 100.000
		<b>PROTECTION CONTRE LA SURTENSION</b>	à 10000 V
		<b>GARANTIE EN ANNÉES</b>	7
		<b>ASSORTIMENT</b>	Proline
		<b>CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015</b>	pas nécessaire
		<b>ETIM GRUPPEN-ID</b>	EC001744
		<b>VARIATION 1-10V</b>	Oui
		<b>CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE D'URGENCE</b>	Oui
		<b>DURÉE D'IMPULSION EN µS</b>	0
<b>Dimensions</b>			
<b>Longueur:</b>	674mm		
<b>Largeur:</b>	631mm		
<b>Hauteur:</b>	368mm		