

ARTIKEL NR. 4872-050100

**DOTLUX LED-Fluter HLFplus 800W 5000K 1-10V dimmbar 100°x38° Abstrahlwinkel**



zur Artikelseite

Der kompakte Hochleistungsfluter HLFplus eignet sich ideal für Sport- und Fußballplätze, Großparkplätze, Baustellen- und Kranleuchten uvm.

- Extrem flexible Einsatzmöglichkeiten durch verschiedene Abstrahlwinkel (10°, 15°, 30°, 45°, 60°, 100°x38°)
- Hervorragende Lichtverteilung mit minimalsten ULR-Werten und geringen Lichtstreuverlusten durch asymmetrischen Abstrahlwinkel 100°x38°
- Sicherer Betrieb im Aussenbereich dank Pulverbeschichtetem Gehäuse mit hohem IP Schutz (IP66) und Echtglasabdeckung
- Sehr hohe Betriebssicherheit dank integrierte Multi Driver Technology: jeder Strahler verfügt über mehrere unabhängige Stromversorgungen mit integriertem Überspannungsschutz 10KV und 7 Jahren DOTLUX Garantie mit einer überdurchschnittlichen Lebensdauer: L80>80.000h
- Justierbare Bügel für hängende, stehende und Wandmontage inklusive
- Auf Anfrage mit Dimmfunktion erhältlich (FUNK/ZIGBEE/DMX/DALI)
- Diese Leuchte ist flimmerfrei und daher auch für hochauflösende Fernsehaufnahmen (HD) geeignet
- Nachhaltiges Produktdesign durch einfach austauschbare Komponenten
- Andere Lichtfarben sind ab 15Stk bestellbar
- Kein Montagezubehör inklusive

<b>NACHFOLGEARTIKEL</b>	4872-150100	<b>ABSTRAHLWINKEL</b>	100° x 38°
<b>VORGÄNGERARTIKEL</b>	4241-090135	<b>SCHUTZART (IP)</b>	IP66
<b>GEWICHT IN KG</b>	31.026	<b>EINGANGSSPANNUNG</b>	176 - 240 V AC/DC
<b>LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT</b>	800	<b>NUTZLEBENSDAUER</b>	ca. 80.000 h bei 25°C
<b>LICHTSTROM NETTO IN LUMEN</b>	104000	<b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b>	5000
<b>LUMEN PRO WATT</b>	130	<b>FARBWIEDERGABEINDEX</b>	Ra > 82
<b>ABMESSUNGEN</b>		<b>POWER-FACTOR</b>	0,92
<b>Länge:</b> 674mm		<b>EINSCHALTSTROM IN A</b>	0
<b>Breite:</b> 631mm		<b>LUMEN PRO WATT</b>	130
<b>Höhe:</b> 368mm		<b>NOTLICHTTAUGLICH</b>	Ja
		<b>SCHALTZYKLEN</b>	> 100.000
		<b>ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ</b>	bis 10000 V
		<b>GARANTIE IN JAHREN</b>	7
		<b>SORTIMENT</b>	Proline
		<b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015</b>	nicht erforderlich
		<b>ETIM GRUPPEN-ID</b>	EC001744
		<b>DIMMUNG 1-10 V</b>	Ja
		<b>GEEIGNET FÜR NOTLICHT</b>	Ja
		<b>PULSDAUER IN µS</b>	0