DOTLUX
LICHT IN BESTER QUALITÄT
Richard-Stücklen-Straße 7 | D-91781 Weißenburg
Tel. +49 (0) 9141 - 4051 - 0 | Fax +49 (0) 9141 - 4051 - 999
E-Mail: info@dotlux.de

Datenblatt zum Artikel

LED-Röhre LUMENplus 120cm 15W 4000K gefrostet drehbare Endkappe

ArtNr.: 1629-140180

4 260629 143656

- TECHNISCHE VORTEILE
- Innenliegender Aluminiumkühlkörper ermöglicht ein optimiertes Wärmemanagement
- Polycarbonatabdeckung mit UV-Schutzbeschichtung (vergilbungsfrei)
- Zukunftsorientiert aufgrund einzeln auswechselbarer Netzteile
- Individuell einstellbarer Licht-Abstrahlwinkel durch patentierte Endkappe
- Ausfallsicher, da jede einzelne LED separat angesteuert wird
- Geeignet für Zentralbatterie

- WEITERE VORTEILE DER LUMENPLUS RÖHREN
- 5 Jahre Dotlux Garantie auf Treiber und LEDs
- Kinderleichter Austausch von Leuchtstoffröhren mit Starter
- Sofort die volle, optimale Lichtausbeute nach dem Einschalten
- LM80 zertifizierte LEDs
- Diese Röhre ist VDE-zertifiziert

Abmessung Länge in mm: 1200
Abmessungen Tiefe/Länge in mm: 1200
Durchmesser in mm: 26
Leistungsaufnahme in W: 15
Lichtstrom netto in Lumen: 2550
VDE vorhanden: 1
Verbrauch kWh/1000 h: 15

Abstrahlwinkel: 180°
Besonderheit: UV-Schutzbeschichtung (vergilbungsfrei)
Besonderheit: Flimmerfrei
Dimmbar: nicht dimmbar
Eingangsspannung: 220-240 V AC
Energieeffizienz: A+
Farbe der Abdeckung: gefrostet
Farbtemperatur in Kelvin: 4000
Farbwiedergabeindex: Ra > 83
Food-Ready: Ja
Frequenzbereich in Hertz: 50/60
Garantie: 5 Jahre
L/B Wert: L80/B10
Lebensdauer: ca. 50.000 h bei 25°C

DOTLUX
LICHT IN BESTER QUALITÄT
Richard-Stücklen-Straße 7 | D-91781 Weißenburg
Tel. +49 (0) 9141 - 4051 - 0 | Fax +49 (0) 9141 - 4051 - 999
E-Mail: info@dotlux.de

Datenblatt zum Artikel

LED-Röhre LUMENplus 120cm 15W 4000K gefrostet drehbare Endkappe

ArtNr.: 1629-140180

4 260629 143656

Lichtfarbe: neutralweiß
Lichtquelle: SMD LED 2835
Material der Abdeckung: Polycarbonat PC
Notstromtauglich: Ja
Schaltzyklen: > 100.000
Schutzart: IP20
Temperaturbereich: -20°C bis +40°C
VDE-zertifiziert: Ja
Gewicht: 0.27 kg