

ARTICLE NO. 5145-030120

DOTLUX Projecteur à LED FLOORslim 20W 3000K noir



page de l'article

- Boîtier massif en aluminium moulé sous pression, résistant à l'eau, avec refroidissement efficace et revêtement par poudre de haute qualité d'Akzo Nobel
- Fonctionnement fiable grâce aux LED de marque de LUMILEDS et à l'alimentation sans condensateur avec protection contre les surtensions de 2 kV
- Verre de sécurité ESG - ULTRA CLEAR - verre hautement transparent pour une excellente couleur de lumière et un meilleur rendement lumineux
- L'étrier de montage courbé permet un montage très simple sans devoir démonter l'étrier (rotation libre 320°)
- Incl. 1m de câble en caoutchouc résistant aux UV (H05RN-F extrémités ouvertes)

| | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|--|-------------------------|
| CATéGORIE DE PRODUITS | EC001744_Downlight/Strahler/Flutlicht | | |
| ARTICLE DE SUCCESSION | - | ANGLE DE RAYONNEMENT | 120 |
| POIDS EN KG | 0,4 | INDICE DE PROTECTION (IP) | IP65 |
| CONSOMMATION EN WATTS | 20 | LUMINOUS COLOR | blanc |
| FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN | 2150 | TENSION D'ENTRÉE | 220 - 240 AC |
| LUMEN PAR WATT | 107 | DURÉE DE VIE UTILE | environ 35.000 h à 25°C |
| | | TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN | 3000 |
| | | INDICE DE RENDU DE COULEUR | CRI > 82 |
| | | POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE) | 0,9 |
| Dimensions | | COURANT D'APPEL EN A | 0 |
| Longueur: 160mm | | IK DEGRé DE PROTECTION | IK08 |
| Largeur: 153mm | | LUMEN PAR WATT | 107 |
| Hauteur: 30mm | | CLASSE DE PROTECTION | I |
| | | TYPE DE TENSION | AC |
| | | COULEUR DU BOÎTIER | noir |
| | | PROTECTION CONTRE LA SURTENSION | 2000 V |
| | | PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE | 220-240 |
| | | GARANTIE EN ANNéES | 3 |
| | | L80/B10 | 35000 |
| | | CONVIENT POUR MONTAGE ENCASTRé | Non |
| | | PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE | 220-240 |
| | | CLASSE DE RENDEMENT éNERGéTIQUE SELON LE RêGLEMENT EUROPéEN 2019/2015 | pas nécessaire |
| | | DURÉE DE VIE L80/B10 à 25°C | 35000 |

| | |
|--|---|
| SOURCE LUMINEUSE LED-LIFETIME L70/B50 à 25°C | 70000 |
| FAIBLE éBLOUISSEMENT SELON EN 12464-1 (UGR < 19) | Non |
| MATéRIAU DE LA VERRINE | Verre transparent |
| APPAREILLAGE | Driver LED courant constant |
| APPAREILLAGE FOURNI | Oui |
| VARIATION 0-10V | Non |
| VARIATION 1-10V | Non |
| VARIATION DALI | Non |
| VARIATION DMX | Non |
| VARIATION DSI | Non |
| VARIATION PAR POTENTIOMèTRE (INTéGRé) | Non |
| VARIATION LINESWITCH | Non |
| VARIATION SYSTèME PROPRIéTAIRE CONSTRUCTEUR | Non |
| VARIATION MODULATION DE TENSION SECTEUR | Non |
| VARIATION PAR COUPURE DE FIN DE PHASE | Non |
| VARIATION PROGRAMMABLE | Non |
| VARIATION RF | Non |
| VARIATION SINE WAVE REDUCTION | Non |
| VARIATION TOUCH AND DIM | Non |
| VARIATION ZIGBEE | Non |
| VARIATION AVEC BOUTON-POUSOIR | Non |
| VARIATION EN FONCTION DE LA COMMANDE | Non |
| PAS DE VARIATION | Oui |
| UNIFORMITé DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM) | SDCM6 |
| INDICE DE PROTECTION CONTRE LES CHOCS (IK) | IK08 |
| REVêTEMENT DES LUMINAIRES à ISOLATION THERMIQUE | Non |
| TYPE DE CâBLAGE | Terminaison |
| COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT | Non |
| COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT | Non |
| COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA | Non |
| APPAREIL DE COMMANDE éCHANGEABLE | Non |
| SOURCE LUMINEUSE | LED non interchangeable |
| VARIATION DALI-2 | Non |
| VARIATION PAR COUPURE DE DéBUT DE PHASE | Non |
| VARIATION GPRS | Non |
| DURéE DE VIE L70/B50 à 25°C | 70000 |
| DURéE DE VIE L90/B10 à 25°C | 20000 |
| DURéE D'IMPULSION EN µS | 0 |
| SOUTIEN BEG | Pertinent en Allemagne uniquement |
| PIVOTANT / ORIENTABLE | Support de montage librement orientable 320 |
| CLASSE D'EFFICACITé éNERGéTIQUE DE LA SOURCE LUMINEUSE D'UN LUMINAIRE | F |
| NO ELDAS | 941511419 |
| Dimension Longueur en mm | |
| DIAMèTRE EN MM | 0 |

| | |
|---|-----------------------------|
| NOMBRE MAX. PUISSANCE DU SYSTÈME EN W | 20 |
| ABMESSUNGEN BREITE MM | 153 |
| ABMESSUNGEN HÖHE MM | 30 |
| TENSION NOMINALE EN V | 230 |
| NOMBRE MAX. NOMBRE DE LUMINAIRES PAR DISJONCTEUR B16 | 45 |
| NOMBRE MAX. NOMBRE DE LUMINAIRES PAR DISJONCTEUR C16 | 45 |
| TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE | Non |
| RÉGLAGE DES LUMENS | Non |
| RÉGLABILITÉ | Orientable |
| ANGLE DE FAISCEAU | Faisceau très extensif >80° |