

ARTICLE NO. 5220

**Bloc d'alimentation LED CV 24V DC 0-100W 0-4,2A dimmable DALI IP20 linéaire**



page de l'article

- Le bloc d'alimentation est dimmable via DALI.
- Avec la technologie à tension constante (CV), il convient aux luminaires à tension constante.
- Les luminaires à tension constante raccordés peuvent être gradués de 1 % à 100 %.

<b>CATéGORIE DE PRODUITS</b>	EC002710_LED-Betriebsgerät	<b>INDICE DE PROTECTION (IP)</b>	IP20
<b>ARTICLE DE SUCCESSION</b>	5220-1	<b>TENSION D'ENTRÉE</b>	220 - 240 AC
<b>POIDS EN KG</b>	0,31	<b>COURANT D'APPEL EN A</b>	0
<b>CONSOMMATION EN WATTS</b>	0-100	<b>TC TEMPÉRATURE EN °C</b>	80
<b>Dimensions</b>		<b>CLASSE DE PROTECTION</b>	I
<b>Longueur:</b> 360mm		<b>PROTECTION CONTRE LA SURTENSION</b>	2000 V
<b>Largeur:</b> 30mm		<b>TENSION DE SORTIE</b>	24 DC
<b>Hauteur:</b> 21mm		<b>GARANTIE EN ANNéES</b>	3
		<b>VARIATION DALI</b>	Oui
		<b>DURéE D'IMPULSION EN µS</b>	0
		<b>NO ELDAS</b>	941934359 - ist abgemeldet
		<b>DIAMèTRE EN MM</b>	0
		<b>TEMPéRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON IEC 62722-2-1 EN °C</b>	-25-50
		<b>ABMESSUNGEN BREITE MM</b>	30
		<b>ABMESSUNGEN HöHE MM</b>	21
		<b>AUSGANGSSTROM IN A</b>	0-4200