ARTICLE NO. 5264-050060

DOTLUX Projecteur LED pour halls COOLERgas 100 W, 5 000 K, angle de faisceau de 60°

page de l'article

- Convient aux environnements à haute température jusqu'à 70 °C
- Un dissipateur thermique forgé à froid, dont la conductivité thermique est deux fois supérieure à celle d'un dissipateur moulé sous pression, assure une dissipation thermique optimale.
- Les ailettes de refroidissement verticales empêchent les dépôts de poussière et assurent un refroidissement durable
- Des joints extrêmement robustes et durables résistent également à l'huile, aux produits de nettoyage et aux polluants gazeux
- Conception modulaire adaptée à différentes gammes de puissance
- Éblouissement réduit (UGR < 19) pour la version à 60°

CATéGORIE DE PRODUITS	EC001716_Hallen-Reflektorleuchte
POIDS EN KG	4.132
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	15300
LUMEN PAR WATT	153
CONSOMMATION EN WATTS	100

Dimensions

Largeur: 22mm
Hauteur: 39mm
Diamètre: 22mm
Longueur: 22mm

ANGLE DE RAYONNEMENT EN °	60
INDICE DE PROTECTION (IP)	IP66
LUMINOUS COLOR	blanc
DURéE DE VIE UTILE	environ 100.000 h à 25°C
TEMPéRATURE DE COULEUR EN KELVIN	5000
INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 82
COURANT D'APPEL EN A	0
LUMEN PAR WATT	153
CLASSE DE PROTECTION	I
TYPE DE TENSION	AC
COULEUR DU BOîTIER	noir
CYCLES DE FONCTIONNEMENT	> 140.000
PROTECTION CONTRE LA SURTENSION	à 10000 V
PLAGE DE TENSION D'ENTRéE	186-240
GARANTIE EN ANNéES	5
L80/B10	100000
CONVIENT POUR MONTAGE ENCASTRé	Non
ENABLED PRODUIT SOUS LICENCE	Oui
PLAGE DE TENSION D'ENTRéE LUMINAIRE	186-240
ASSORTIMENT	Highline
CLASSE DE RENDEMENT éNERGéTIQUE SELON LE RèGLEMENT EUROPéEN 2019/2015	pas nécessaire
DURéE DE VIE L80/B10 à 25°C	100000

DOTLUX
LICHT IN BESTER QUALITÄT

FAIBLE éBLOUISSEMENT SELON EN 12464-1 (UGR < 19)	Non
NOMBRE DE LAMPES/MODULES	1
MATéRIAU DE LA VERRINE	Glas, transparent
APPAREILLAGE	Driver LED courant constant
APPAREILLAGE FOURNI	Oui
PAS DE VARIATION	Oui
UNIFORMITé DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)	SDCM6
INDICE DE PROTECTION CONTRE LES CHOCS (IK)	IK08
REVêTEMENT DES LUMINAIRES à ISOLATION THERMIQUE	Non
TYPE DE CâBLAGE	Terminaison
COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Non
COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
APPAREIL DE COMMANDE éCHANGEABLE	Oui
SOURCE LUMINEUSE	LED non interchangeable
VARIATION DALI-2	Non
DURéE DE VIE L90/B10 à 25°C	50000
DURéE D'IMPULSION EN µS	0
CLASSE D'EFFICACITé éNERGéTIQUE DE LA SOURCE LUMINEUSE D'UN LUMINAIRE	D
NO ELDAS	941371949 - LC3
DIAMèTRE EN MM	22
NOMBRE MAX. PUISSANCE DU SYSTèME EN W	100
ABMESSUNGEN BREITE MM	22
ABMESSUNGEN HöHE MM	39
TENSION NOMINALE EN V	230
DURéE DE VIE ASSIGNéE L70/B50 à 25 °C EN H	200000
INTENSITé LUMINEUSE EN CD	18175,61
INDICE DE RENDU DES COULEURS IRC	80-89
FACTEUR DE PUISSANCE	0,9
FLUX LUMINEUX ASSIGNé SELON IEC 62722-2-1 EN LM	15300
PUISSANCE ABSORBéE EN W	100
EINGANGSSPANNUNG	186 - 240 AC/DC
AUSSTRAHLUNGSWINKEL	41-80° - breitstrahlend
RUND / ECKIG	Rund
TEMPéRATURE DE COULEUR RéGLABLE	Non
RéGLAGE DES LUMENS	Non