

ARTICLE NO. 5354

Bloc d'alimentation LED CV & CC 12V DC 150W 6.5-12.5A IP67



page de l'article



- Alimentation à découpage robuste grâce au boîtier métallique
- IP67
- Protégé contre les surtensions, les surtempératures, les surcharges et les courts-circuits

CATéGORIE DE PRODUITS	EC002710_LED-Betriebsgerät		
ARTICLE DE SUCCESSION	-	INDICE DE PROTECTION (IP)	IP67
ARTICLE PRéDÉCESSEUR	4253-12	TENSION D'ENTRée	176 - 240 AC/DC
POIDS EN KG	0.703	COURANT D'APPEL EN A	0
		TC TEMPéRATURE EN °C	90
		TENSION DE SORTIE	12 DC
		PLAGE DE TENSION D'ENTRée	100-305 AC / 142-431 DC
		GARANTIE EN ANNéES	5
Dimensions		PLAGE DE TENSION D'ENTRée LUMINAIRE	100-305 AC / 142-431 DC
		VARIATION PAR POTENTIOMèTRE (INTéGRé)	Oui
Largeur: 63mm		VARIATION SYSTèME PROPRIéTAIRE CONSTRUCTEUR	Oui
Hauteur: 35mm		PAS DE VARIATION	Non
Longueur: 180mm		COMPATIBLE AVEC CASAMBI	Non
		COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Non
		COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
		COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
		ADAPTé à UNE TENSION CONSTANTE	Oui
		ADAPTé à UNE TENSION CONTINUE (Côté PRIMAIRE)	Oui
		ADAPTé à UN COURANT CONSTANT	Oui
		DURée D'IMPULSION EN µS	0
		SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
		NO ELDAS	941934559

DIAMÈTRE EN MM	0
ABMESSUNGEN BREITE MM	63
ABMESSUNGEN HÖHE MM	35
Ausgangsstrom in A	