

ARTICLE NO. 3542-340240-KOPF-B-Ware

DOTLUX LED-Stehleuchte STUDIObutler 80W 4000K RA>82 - Kopf B-Ware



page de l'article

N

CATéGORIE DE PRODUITS EC000300_Stehleuchte

ARTICLE DE SUCCESSION -
ARTICLE PRéDéCESSEUR 3542-240240-KOPF

POIDS EN KG 3.8
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN 8800
CONSOMMATION EN WATTS 80

Dimensions

Largeur: 312mm
Hauteur: 80mm
Longueur: 695mm

ANGLE DE RAYONNEMENT 120x120
TENSION D'ENTRée 176 - 240 AC/DC
DURée DE VIE UTILE environ 50.000 h à 60°C
TEMPérATURE DE COULEUR EN KELVIN 4000
INDICE DE RENDU DE COULEUR CRI > 82
POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE) 0,98
CLASSE DE PROTECTION I
TYPE DE TENSION AC/DC
CONVIENT POUR L'éCLAIRAGE DE SECOURS Oui
CYCLES DE FONCTIONNEMENT > 100.000
PLAGE DE TENSION D'ENTRée 110-240 V AC / 176-276 V DC
GARANTIE EN ANNéES 0
L80/B10 50000
PLAGE DE TENSION D'ENTRée LUMINAIRE 110-240 V AC / 176-276 V DC
CLASSE DE RENDEMENT éNERGéTIQUE SELON LE RêGLEMENT EUROPéEN 2019/2015 pas nécessaire
DURée DE VIE L80/B10 à 25°C 50000
SOURCE LUMINEUSE LED-LIFETIME L70/B50 à 25°C 60000
FAIBLE éBLOUISSEMENT SELON EN 12464-1 (UGR < 19) Oui
VARIATION 1-10V Oui

CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE D'URGENCE	Oui
DURÉE DE VIE L70/B50 à 25°C	60000
SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
Dimension Longueur en mm	
DIAMÈTRE EN MM	0
NOMBRE MAX. PUISSANCE DU SYSTÈME EN W	80
ABMESSUNGEN BREITE MM	312
ABMESSUNGEN HÖHE MM	80
COULEUR DU BOÎTIER	argent