

ARTICLE NO. 4965-030120-B-Ware

DOTLUX Applique murale solaire à LED FLASHwall avec capteur 3,5W 3000K B-Ware



page de l'article

- Lampe solaire à accu lithium-ion avec capteur de mouvement (2 modes de fonctionnement au choix)
- Chargement fiable et rapide de la batterie grâce au grand panneau SOLAIRE, également adapté à l'éclairage indirect
- Éclairage particulièrement respectueux des insectes grâce aux LED blanc chaud et au capteur de mouvement
- Boîtier en aluminium de haute qualité, protégé contre les projections d'eau et doté d'un revêtement par poudre résistant aux intempéries
- Grande surface d'éclairage homogène permettant une répartition de la lumière sans éblouissement
- Orientation facile de la lampe grâce à l'étrier de montage ajustable en acier inoxydable
- Batterie (remplaçable) et accessoires de montage inclus
- Modes de fonctionnement Capteur de mouvement :
 - A) 15% d'intensité lumineuse permanente après le coucher du soleil, 100% d'intensité lumineuse en cas de mouvement (durée 15 secondes)
 - B) 0% d'intensité lumineuse après le coucher du soleil, 100% d'intensité lumineuse en cas de mouvement (durée 15 secondes)

CATÉGORIE DE PRODUITS EC002892_Decken-/Wandleuchte

POIDS EN KG 1,8
CONSOMMATION EN WATTS 3,5
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN 250

Dimensions

Longueur: 160mm
Largeur: 180mm
Hauteur: 255mm

ANGLE DE RAYONNEMENT 120
INDICE DE PROTECTION (IP) IP54
DURÉE DE VIE UTILE environ 30.000 h à 25°C
TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN 3000
INDICE DE RENDU DE COULEUR CRI > 82
CAPTEUR DE MOUVEMENT Infrarouge, 6-10m, 120°
COURANT D'APPEL EN A 0
AUTONOMIE DE LA BATTERIE 3h à 100% / 20h à 15%
CLASSE DE PROTECTION III
COULEUR DU BOÎTIER gris
GARANTIE EN ANNÉES 0
CAPACITÉ DE LA BATTERIE EN MAH 1500
ASSORTIMENT Proline
INDICE DE PROTECTION CONTRE LES CHOCS (IK) IK06
APPAREIL DE COMMANDE éCHANGEABLE Non
SOURCE LUMINEUSE LED non interchangeable
DURÉE D'IMPULSION EN µS 0
DIAMÈTRE EN MM 0
ABMESSUNGEN BREITE MM 180
ABMESSUNGEN HÖHE MM 255