ARTIKEL NR. 4556-140140

DOTLUX LED-EX-Schutzleuchte MISTRALex EX Geschützt IP66 1572mm 53W 4000K IK10 Zone 2 & 22

zur Artikelseite

- UV-stabiles, bruchsicheres IK10/IP66 Gehäuse aus Polycarbonat mit gefrosteter Abdeckung sorgt für schattenfreie Lichtverteilung
- Rostfreie Edelstahlverschlüsse mit integrierter Diebstahlsicherung
- Durchverdrahtbar mit einer internen 3-poligen Leuchten-Anschlussklemme
- Lieferung jetzt mit zwei ATEX-Kabelverschraubungen (inkl. einem Blindstopfen)
- Silikonfrei, auch für Lackierbetriebe
- Geeignet für Zentralbatterie
- ATEX zertifiziert
- Montagezubehör inklusive (Ketten-/Decken-/Wandmontage)
- Explosionsgruppe:
- II 3 G Ex nR IIC T6 Gc
- II 3 D Ex tc IIIC T70°C Dc
- Das D-Zeichen dieser Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ist eine Grundvoraussetzung für Leuchten in feuergefährdenden Stätten (DIN EN 60598-2-24, VDE 0711-2-24)
- Nachhaltiges Produktdesign durch einfach austauschbare Komponenten

WARENGRUPPE	EC001952_Explosionsgeschützte Leuchte Festmontage
VORGäNGERARTIKEL	4556-040140
GEWICHT IN KG	3.7
LEISTUNGSAUFNAHME IN WATT	53
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	8300
LUMEN PRO WATT	157

ABMESSUNGEN

Länge: 1572mm
Breite: 145mm
Höhe: 111mm

EINSCHALTSTROM IN A	0
L80/B10	50000
LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C	50000
GEEIGNET FüR ANZAHL DER LICHTQUELLEN	1
LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C	25000
PULSDAUER IN µS	0
DURCHMESSER IN MM	0
MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W	53
ABMESSUNGEN BREITE MM	145
ABMESSUNGEN HöHE MM	111
BEMESSUNGSLEBENSDAUER L70/B50 BEI 25 °C IN H	100000
LEUCHTENLICHTAUSBEUTE IN LM/W	157
LEISTUNGSFAKTOR	0,98
POLZAHL	0
BEMESSUNGSLICHTSTROM NACH IEC 62722-2-1 IN LM	8300