

PRODUCT NO. 5199-Deckenbox-B-Ware

## Deckenbox DOTLUX LED-Panel FLATtwice DALI dimmbar B-Ware



to the product page

- Weißer Rahmen und Anschlusskabel mit Steckverbinder
- UGR < 19 für Bildschirmarbeitsplätze geeignet
- 3-Step MacAdam Binning - Konstante Farbtemperatur aller Leuchten
- Hohe Anzahl an niedrig bestromten LEDs garantieren eine lange Lebensdauer der LED und in der Folge geringe Wartungskosten!

**PRODUCT GROUP** EC002710\_LED-Betriebsgerät

**WEIGHT IN KG** 0.948  
**POWER CONSUMPTION IN WATTS** 40  
**NET LUMINOUS FLUX IN LUMENS** 4200

**PROTECTION CLASS (IP)** IP20  
**INPUT VOLTAGE** 220 - 240 AC  
**POWER FACTOR** 0,9  
**SWITCH CYCLES** > 100.000  
**OUTPUT VOLTAGE** 25 - 42  
**WARRANTY IN YEARS** 0  
**HCL-READY** yes  
**DIAMETER IN MM** 0  
**ABMESSUNGEN BREITE MM** 100  
**ABMESSUNGEN HÖHE MM** 45  
Ausgangsstrom in A

### Dimensions

**length:** 480mm  
**width:** 100mm  
**height:** 45mm