

ARTICLE NO. 5199-Deckenbox-B-Ware

## Deckenbox DOTLUX LED-Panel FLATtwice DALI dimmbar B-Ware



page de l'article

- Weißer Rahmen und Anschlusskabel mit Steckverbinder
- UGR < 19 für Bildschirmarbeitsplätze geeignet
- 3-Step MacAdam Binning - Konstante Farbtemperatur aller Leuchten
- Hohe Anzahl an niedrig bestromten LEDs garantieren eine lange Lebensdauer der LED und in der Folge geringe Wartungskosten!

**CATÉGORIE DE PRODUITS**      EC002710\_LED-Betriebsgerät

**POIDS EN KG**      0.948

**CONSOMMATION EN WATTS**      40

**FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN**      4200

### Dimensions

**Longueur:** 480mm

**Largeur:** 100mm

**Hauteur:** 45mm

**INDICE DE PROTECTION (IP)**      IP20

**TENSION D'ENTRÉE**      220 - 240 AC

**POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)**      0,9

**CYCLES DE FONCTIONNEMENT**      > 100.000

**TENSION DE SORTIE**      25 - 42

**GARANTIE EN ANNÉES**      0

**HCL-READY**      Oui

**DIAMÈTRE EN MM**      0

**ABMESSUNGEN BREITE MM**      100

**ABMESSUNGEN HÖHE MM**      45

Ausgangsstrom in A