ARTICLE NO. 5917-030120-B-Ware

DOTLUX Applique murale MORPHO 6W 3000K noir B-Ware

page de l'article

- Applique murale moderne et décorative avec éclairage direct et indirect
- Design unique avec un grand effet décoratif
- Boîtier robuste en aluminium, résistant aux projections d'eau, offre la meilleure protection pour l'extérieur avec la certification IP65
- Excellente gestion de la chaleur grâce au boîtier en aluminium qui assure une longue durée de vie

CATéGORIE DE PRODUITS	EC002892_Decken-/Wandleuchte
ARTICLE DE SUCCESSION	-
POIDS EN KG	0.69
CONSOMMATION EN WATTS	6
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	322
LUMEN PAR WATT	53

Dimensions

Longueur: 200mm
Largeur: 100mm
Hauteur: 80mm

ANGLE DE RAYONNEMENT	120
INDICE DE PROTECTION (IP)	IP65
LUMINOUS COLOR	blanc
TENSION D'ENTRéE	220 - 240 AC
DURéE DE VIE UTILE	environ 50.000 h à 25°C
TEMPéRATURE DE COULEUR EN KELVIN	3000
INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 80
POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)	0,85
COURANT D'APPEL EN A	0
IK DEGRé DE PROTECTION	IK05
LUMEN PAR WATT	53
CLASSE DE PROTECTION	I
TYPE DE TENSION	AC
COULEUR DU BOîTIER	noir
GARANTIE EN ANNéES	0
L80/B10	55000
SIMILAIRE COULEUR RAL	9005
DURéE DE VIE L80/B10 à 25°C	55000
SOURCE LUMINEUSE LED-LIFETIME L70/B50 à 25°C	82500
MONTAGE MURAL	Oui
FAIBLE éBLOUISSEMENT SELON EN 12464-1 (UGR < 19)	Non
MATéRIAU DE LA VERRINE	Plastique transparent

VARIATION 0-10V	Non
VARIATION 1-10V	Non
VARIATION DALI	Non
VARIATION DMX	Non
VARIATION DSI	Non
VARIATION PAR POTENTIOMèTRE (INTéGRé)	Non
VARIATION LINESWITCH	Non
VARIATION SYSTèME PROPRIéTAIRE CONSTRUCTEUR	Non
VARIATION MODULATION DE TENSION SECTEUR	Non
VARIATION PAR COUPURE DE FIN DE PHASE	Non
VARIATION PROGRAMMABLE	Non
VARIATION RF	Non
VARIATION SINE WAVE REDUCTION	Non
VARIATION TOUCH AND DIM	Non
VARIATION ZIGBEE	Non
VARIATION AVEC BOUTON-POUSSOIR	Non
VARIATION EN FONCTION DE LA COMMANDE	Non
PAS DE VARIATION	Oui
INDICE DE PROTECTION CONTRE LES CHOCS (IK)	IK05
REVêTEMENT DES LUMINAIRES à ISOLATION THERMIQUE	Non
TEST AU FIL INCANDESCENT SELON IEC 60695-2-11	750 °C - 30 s
VARIATION DALI-2	Non
VARIATION PAR COUPURE DE DéBUT DE PHASE	Non
VARIATION GPRS	Non
DURéE DE VIE L70/B50 à 25°C	82500
DURéE DE VIE L90/B10 à 25°C	27500
DURéE D'IMPULSION EN µS	0
SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
Dimension Longueur en mm	
DIAMèTRE EN MM	0
ABMESSUNGEN BREITE MM	100
ABMESSUNGEN HöHE MM	80
TEMPéRATURE DE COULEUR RéGLABLE	Non
ANGLE DE FAISCEAU	Faisceau très extensif >80°