

ARTICLE NO. 5227-155075

**DOTLUX Lampadaire à LED ASSISTsunlike 60W CRI95 5500K dimmable**



page de l'article

- La lumière du jour naturelle avec la technologie TRUEspectra, le véritable spectre complet et la lumière du jour offrent une lumière saine sur le lieu de travail
- Doux pour les yeux grâce à la réduction de la part de lumière bleue des LED TRUEspectra
- Amélioration de l'attention, du confort, de l'humeur et de l'intensité du sommeil
- Réglage facile de la luminosité grâce à un variateur rotatif manuel sans capteur
- UGR <19 (adapté au poste de travail sur écran selon EN 12464-1) grâce à un cache microprismatique spécial pour une protection optimale contre l'éblouissement (composante directe)
- Distribution lumineuse non éblouissante, homogène et sans ombres / face supérieure lisse (Uplight:5500 lm / Downlight : 3250 lm )
- Meilleur rendu des contrastes avec un très bon rendu des couleurs CRI>95 et une température de couleur constante
- Boîtier en métal/aluminium de couleur argent similaire à RAL7038 avec pied lourd en acier en U
- Câble de raccordement de 1,8 m avec fiche pour appareil froid
- Livraison écologique du luminaire dans un paquet compact (peut être stocké sur des palettes européennes)

CATÉGORIE DE PRODUITS EC000300\_Stehleuchte

ARTICLE DE SUCCESSION -  
ARTICLE PRÉDÉCESSEUR 5227-055075

POIDS EN KG 13.3  
LUMEN PAR WATT 120  
CONSOMMATION EN WATTS 60  
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN 7200

**Dimensions**

Hauteur: 1968mm  
Longueur: 610mm  
Largeur: 288mm

ANGLE DE RAYONNEMENT 75\*110  
LUMINOUS COLOR blanc  
TENSION D'ENTRÉE 220 - 240 AC  
DURÉE DE VIE UTILE environ 50.000 h à 25°C  
TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN 5500  
INDICE DE RENDU DE COULEUR CRI > 95 TRUECOLOR  
POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE) 0,9  
LUMEN PAR WATT 120  
CLASSE DE PROTECTION I  
TYPE DE TENSION AC  
CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE DE SECOURS Non  
CYCLES DE FONCTIONNEMENT > 100.000  
PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE 220-240  
GARANTIE EN ANNÉES 5  
L80/B10 60000  
SIMILAIRE COULEUR RAL 7038  
GRADATION SANS GRADATEUR Non  
ENABLED PRODUIT SOUS LICENCE Oui  
PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE 220-240

<b>ASSORTIMENT</b>	Proline
<b>CLASSE DE RENDEMENT éNERGéTIQUE SELON LE RèGLEMENT EUROPéEN 2019/2015</b>	pas nécessaire
<b>DURéE DE VIE L80/B10 à 25°C</b>	60000
<b>SOURCE LUMINEUSE LED-LIFETIME L70/B50 à 25°C</b>	120000
<b>AVEC AMPOULE</b>	Oui
<b>FAIBLE éBLOUISSEMENT SELON EN 12464-1 (UGR &lt; 19)</b>	Oui
<b>NOMBRE DE LAMPES/MODULES</b>	1
<b>DOUILLE</b>	sans
<b>MATéRIAU DE LA VERRINE</b>	Plastique mat/satiné
<b>APPAREILLAGE</b>	Driver LED courant constant
<b>APPAREILLAGE FOURNI</b>	Oui
<b>VARIATION 0-10V</b>	Non
<b>VARIATION 1-10V</b>	Non
<b>VARIATION DALI</b>	Non
<b>VARIATION DMX</b>	Non
<b>VARIATION DSI</b>	Non
<b>VARIATION PAR POTENTIOMèTRE (INTéGRé)</b>	Oui
<b>VARIATION LINESWITCH</b>	Oui
<b>VARIATION SYSTèME PROPRIéTAIRE CONSTRUCTEUR</b>	Oui
<b>VARIATION MODULATION DE TENSION SECTEUR</b>	Oui
<b>VARIATION PAR COUPURE DE FIN DE PHASE</b>	Oui
<b>VARIATION PROGRAMMABLE</b>	Oui
<b>VARIATION RF</b>	Non
<b>VARIATION SINE WAVE REDUCTION</b>	Non
<b>VARIATION TOUCH AND DIM</b>	Non
<b>VARIATION ZIGBEE</b>	Non
<b>VARIATION AVEC BOUTON-POUSOIR</b>	Non
<b>PAS DE VARIATION</b>	Non
<b>ÉLéMENT DE DISTRIBUTION DE LUMIèRE</b>	Diffuseur
<b>UNIFORMITé DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)</b>	SDCM3
<b>CONVIENT POUR L'éCLAIRAGE D'URGENCE</b>	Non
<b>AVEC DÉTECTEUR DE MOUVEMENT</b>	Non
<b>AVEC DÉTECTEUR CRéPUSCULAIRE</b>	Non
<b>RéGULATION CONSTANTE DU FLUX LUMINEUX</b>	Oui
<b>GROUPE DE RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE SELON EN 62471</b>	RG0
<b>COMMANDE VIA BLUETOOTH</b>	Non
<b>COMPATIBLE AVEC CASAMBI</b>	Non
<b>COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT</b>	Non
<b>COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT</b>	Non
<b>COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA</b>	Non
<b>COMPATIBLE IFTTT</b>	Non
<b>RACCORDEMENT éLECTRIQUE AVEC FICHE</b>	Oui
<b>TêTES DE LUMINAIRE MOBILES</b>	Non
<b>COMPOSANTES DIRECTES/INDIRECTES RéGLABLES SéPARéMENT</b>	Non
<b>ORIENTABLE</b>	Nein

<b>APPAREIL DE COMMANDE ÉCHANGEABLE</b>	Non
<b>PUISSANCE DE LAMPE ACCEPTÉE EN W</b>	60
<b>SOURCE LUMINEUSE</b>	LED interchangeable
<b>AVEC VARIATEUR</b>	Oui
<b>AVEC DÉTECTEUR DE PRÉSENCE</b>	Non
<b>AVEC RÉFLECTEUR</b>	Non
<b>AVEC INTERRUPTEUR</b>	Oui
<b>AVEC LAMPE DE LECTURE SÉPARÉE</b>	Non
<b>MATÉRIAU</b>	Aluminium
<b>VARIATION DALI-2</b>	Non
<b>VARIATION PAR COUPURE DE DÉBUT DE PHASE</b>	Oui
<b>DURÉE DE VIE L70/B50 à 25°C</b>	120000
<b>DURÉE DE VIE L90/B10 à 25°C</b>	30000
<b>SOUTIEN BEG</b>	pertinent en Allemagne uniquement
<b>CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DE LA SOURCE LUMINEUSE D'UN LUMINAIRE</b>	E
<b>NO ELDAS</b>	941700839
Dimension Longueur en mm	
<b>NOMBRE MAX. PUISSANCE DU SYSTÈME EN W</b>	60
<b>TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON IEC 62722-2-1 EN °C</b>	-20-40
<b>ABMESSUNGEN BREITE MM</b>	288
<b>ABMESSUNGEN HÖHE MM</b>	1968
<b>TENSION NOMINALE EN V</b>	230
<b>TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE</b>	Non
<b>ANGLE DE RAYONNEMENT AJUSTABLE</b>	Non
<b>RÉPARTITION LUMINEUSE</b>	Symétrique
<b>ÉMISSION DE LUMIÈRE</b>	Direct/indirect
<b>RÉGLAGE DES LUMENS</b>	Continu
<b>FINITION DU PARALUME</b>	Sans
<b>COULEUR DU BOÎTIER</b>	argent