ARTICLE NO. 5435-2

DOTLUX Détecteur de mouvement PIR pour MISTRALsmart/evo avec fonction de regroupement

page de l'article

- Il est adapté à un montage au plafond jusqu'à une hauteur de 12 m, ce qui en fait la solution idéale pour les entrepôts et les halls industriels.
- Le capteur fonctionne avec la technologie PIR et dispose d'un capteur de luminosité intégré
- La portée de détection peut atteindre 12 m à 360° (au plafond) ou <120° (sur un mur).
- L'alimentation électrique est de 12 V CC (capteur) ou de 220–240 V CA (unité principale).
- Les réglages peuvent être effectués de manière flexible à l'aide d'une télécommande ou d'un bouton rotatif.
- La durée de maintien est réglable entre 3 secondes et 30 minutes.
- Le seuil de luminosité est réglable entre 5 et 300 lux ou peut être désactivé.
- Le capteur mémorise les réglages même en cas de coupure de courant.
- Le boîtier est certifié IP65 et est donc étanche à l'eau et à la poussière.
- La consommation en veille est inférieure à 0,5 W.
- Réglages par défaut : sensibilité 100 % / durée de maintien : 5 s / capteur de lumière du jour : désactivé / durée de veille : 0 s / niveau de gradation en veille : 20 %

CATéGORIE DE PRODUITS	EC000133_Bewegungsmelder/Präsenzmelder komplett
ARTICLE PRéDéCESSEUR	5435-1
POIDS EN KG	0.027

Dimensions

Longueur: 53mm
Largeur: 53mm
Hauteur: 47mm
Diamètre: 53mm

CAPTEUR DE MOUVEMENT	Infrarouge on/off, 8m
PLAGE DE TENSION D'ENTRéE	-
GARANTIE EN ANNéES	5
PLAGE DE TENSION D'ENTRéE LUMINAIRE	-
TYPE D'ACCESSOIRE	Détecteur de mouvement
PIèCE DéTACHéE	Nein
ACCESSOIRE	Oui
NO ELDAS	941027109
DIAMèTRE EN MM	53
ABMESSUNGEN BREITE MM	53
ABMESSUNGEN HöHE MM	47
SECTION NOMINALE EN MM²	1,5
RUND / ECKIG	Rund
COULEUR	Gris