

ARTICLE NO. 6895

DOTLUX Boîtier de luminaire à LED SURFACE Ø380



page de l'article



- Design plat et moderne avec un solide cache en plastique PMMA
- Remplacement sans outil avec le système de luminaire dans le luminaire QUICK-FIX
- Borne de raccordement rapide à 5 pôles prémontée pour le câblage traversant
- Montage flexible grâce au passage de câble central et latéral
- Perforation universelle avec fentes longitudinales sur la plaque de base
- Compatible avec tous nos luminaires de rénovation QUICK-FIX jusqu'à un diamètre de Ø300mm
- Conception durable du produit grâce à des composants facilement interchangeables
- Transmission lumineuse de 75% grâce à un couvercle opale pour une efficacité optimale

CATéGORIE DE PRODUITS	EC000414_Leuchteneinbauehäuse		
POIDS EN KG	0.64	OUVERTURE DE MONTAGE LARGEUR EN MM	0
		OUVERTURE DE MONTAGE LONGUEUR EN MM	0
		GARANTIE EN ANNéES	3
		ASSORTIMENT	Proline
		APPLICATION	Pour plafond à dalles
Dimensions		ADAPTé AUX LUMINAIRES HAUTE TENSION	Oui
Diamètre: 380mm		PUISSANCE DE LAMPE ACCEPTéE EN W	15
Largeur: 380mm		ADAPTé AUX LUMINAIRES à LED	Oui
Hauteur: 95mm		ADAPTé AUX LUMINAIRES BASSE TENSION	Non
Longueur: 380mm		AVEC ESPACE POUR APPAREIL	Oui
		MATéRIAU	Aluminium
		SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
		NO ELDAS	941999969
		DIAMéTRE EN MM	380
		ABMESSUNGEN BREITE MM	380
		ABMESSUNGEN HöHE MM	95
		HAUTEUR/PROFONDEUR DE MONTAGE EN MM	0