

ARTICLE NO. 6915-040110

DOTLUX Luminaire suspendu à LED AURA max. 60W 4000K 655mm DALI-2 POWERselect



page de l'article

- Suspension élégante au design sobre en noir
- Parfaite pour chaque dimension de pièce, disponible en trois tailles expressives
- POWERselect pour une sélection flexible de la puissance
- 655 mm avec 46-60 W
- 905 mm avec 71-80 W
- 1205 mm avec 92-120 W
- Avec up- et downlight - contrôlable simultanément
- Set de suspension stylé avec baldaquin rond et trois câbles de suspension filigranes en noir
- Alimentation électrique via le set de suspension conducteur, réglable en continu (basse tension)
- La gradation DALI-2 permet une commande individuelle de l'éclairage
- Rendu des couleurs élevé pour un éclairage naturel avec CRI>82
- Particulièrement anti-éblouissant pour une lumière agréable UGR<6

CATéGORIE DE PRODUITS

EC001743_Pendelleuchte

POIDS EN KG	4.25	ANGLE DE RAYONNEMENT	110/60
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	9000	INDICE DE PROTECTION (IP)	IP20
LUMEN PAR WATT	150	LUMINOUS COLOR	blanc
CONSOMMATION EN WATTS	60	TENSION D'ENTRée	200 - 240 AC
		DURée DE VIE UTILE	environ 50.000 h à 25°C
		TEMPéRATURE DE COULEUR EN KELVIN	4000
		INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 82
		POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)	0,9
Dimensions		LUMEN PAR WATT	150
Largeur: 655mm		CLASSE DE PROTECTION	I
Longueur: 655mm		TYPE DE TENSION	AC
Diamètre: 655mm		COULEUR DU BOITIER	noir
Hauteur: 1580mm		CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE DE SECOURS	Non
		SANS ÉBLOUISSEMENT	Valeur UGR < 6
		CYCLES DE FONCTIONNEMENT	> 100.000
		GARANTIE EN ANNéES	5
		L80/B10	50000
		SIMILAIRE COULEUR RAL	7021
		GRADATION SANS GRADATEUR	Non
		ENABLED PRODUIT SOUS LICENCE	Oui
		ASSORTIMENT	Highline
		CLASSE DE RENDEMENT éNERGéTIQUE SELON LE RèGLEMENT EUROPéEN 2019/2015	pas nécessaire

EMPLACEMENT DE MONTAGE	Intérieur
DURÉE DE VIE L80/B10 à 25°C	50000
SOURCE LUMINEUSE LED-LIFETIME L70/B50 à 25°C	100000
AVEC AMPOULE	Oui
MONTAGE EN LIGNE CONTINUE POSSIBLE	Non
FAIBLE ÉBLOUISSEMENT SELON EN 12464-1 (UGR < 19)	Oui
Nombre de lampes/modules	
DOUILLE	sans
MATÉRIAU DE LA VERRINE	Plastique transparent
APPAREILLAGE	Driver LED courant constant
APPAREILLAGE FOURNI	Oui
VARIATION 0-10V	Non
VARIATION 1-10V	Non
VARIATION DALI	Oui
VARIATION DMX	Non
VARIATION DSI	Non
VARIATION PAR POTENTIOMÈTRE (INTÉGRÉ)	Non
VARIATION LINESWITCH	Non
VARIATION SYSTÈME PROPRIÉTAIRE CONSTRUCTEUR	Non
VARIATION MODULATION DE TENSION SECTEUR	Non
VARIATION PAR COUPURE DE FIN DE PHASE	Non
VARIATION PROGRAMMABLE	Oui
VARIATION RF	Non
VARIATION SINE WAVE REDUCTION	Non
VARIATION TOUCH AND DIM	Non
VARIATION ZIGBEE	Non
VARIATION AVEC BOUTON-POUSOIR	Non
PAS DE VARIATION	Non
ÉLÉMENT DE DISTRIBUTION DE LUMIÈRE	Diffuseur
UNIFORMITÉ DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)	SDCM3
INDICE DE PROTECTION CONTRE LES CHOCS (IK)	IK04
CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE D'URGENCE	Non
AVEC DÉTECTEUR DE MOUVEMENT	Non
TYPE DE CÂBLAGE	Terminaison
TYPE DE CONNEXION	Borne automatique
COMMANDE VIA BLUETOOTH	Non
COMPATIBLE AVEC CASAMBI	Non
COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Non
COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
COMPATIBLE IFTTT	Non
COMPOSANTES DIRECTES/INDIRECTES RÉGLABLES SÉPARÉMENT	Oui
APPAREIL DE COMMANDE ÉCHANGEABLE	Oui
PUISSANCE DE LAMPE ACCEPTÉE EN W	60
SOURCE LUMINEUSE	LED non interchangeable
SUSPENSION FOURNIE	Oui

ALIMENTATION DE SECOURS INTéGRéE	Non
VARIATION DALI-2	Oui
VARIATION PAR COUPURE DE DÉBUT DE PHASE	Non
VARIATION GPRS	Non
DURéE DE VIE L70/B50 à 25°C	100000
DURéE DE VIE L90/B10 à 25°C	25000
SOUTIEN BEG	pertinent en Allemagne uniquement
CLASSE D'EFFICACITé éNERGéTIQUE DE LA SOURCE LUMINEUSE D'UN LUMINAIRE	C
NO ELDAS	941374589
DIAMèTRE EN MM	655
NOMBRE MAX. PUISSANCE DU SYSTèME EN W	60
TEMPéRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON IEC 62722-2-1 EN °C	-20-45
ABMESSUNGEN BREITE MM	655
ABMESSUNGEN HóHE MM	1580
TENSION NOMINALE EN V	230
TEMPéRATURE DE COULEUR RéGLABLE	Non
ANGLE DE RAYONNEMENT AJUSTABLE	Non
FINITION DU PARALUME	Mat
RéPARTITION LUMINEUSE	Symétrique
éMISSION DE LUMIèRE	Direct/indirect
RéGLAGE DES LUMENS	Continu
RéFLECTEUR	Mat