

ARTICLE NO. 7251

DOTLUX Bloc d'alimentation LED max. 40W 150-1050mA tunable white NFC



page de l'article

- Large plage de fonctionnement de 150-1050mA pour une adaptation flexible à différents luminaires et exigences de puissance
- Prise en charge de DALI-2, Push DIM et Push CCT.
- Le courant de sortie peut être réglé avec précision sans contact via NFC à l'aide d'une application.
- Le pilote est pré-réglé en usine à 150mA.
- DT8

CATÉGORIE DE PRODUITS EC002710_LED-Betriebsgerät

POIDS EN KG 0.237

Dimensions

Longueur: 278mm

Largeur: 30mm

Hauteur: 16mm

INDICE DE PROTECTION (IP)	IP20
TENSION D'ENTRÉE	176 - 240 AC/DC
POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)	0,9
TC TEMPÉRATURE EN °C	75
CLASSE DE PROTECTION	I
CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE DE SECOURS	Oui
TENSION DE SORTIE	15-54
PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE	176-278
GARANTIE EN ANNÉES	5
GRADATION SANS GRADATEUR	Oui
Plage de tension d'entrée luminaire	
VARIATION 0-10V	Non
VARIATION 1-10V	Non
VARIATION DALI	Oui
VARIATION DMX	Non
VARIATION DSI	Non
VARIATION PAR POTENTIOMÈTRE (INTÉGRÉ)	Non
VARIATION LINESWITCH	Non
VARIATION SYSTÈME PROPRIÉTAIRE CONSTRUCTEUR	Non
VARIATION MODULATION DE TENSION SECTEUR	Non

VARIATION PAR COUPURE DE FIN DE PHASE	Non
VARIATION PROGRAMMABLE	Non
VARIATION RF	Non
VARIATION SINE WAVE REDUCTION	Non
VARIATION TOUCH AND DIM	Non
VARIATION ZIGBEE	Non
VARIATION AVEC BOUTON-POUSSOIR	Oui
PAS DE VARIATION	Non
CONVIENT POUR L'éCLAIRAGE D'URGENCE	Oui
RégULATION CONSTANTE DU FLUX LUMINEUX	Non
COMMANDE VIA BLUETOOTH	Non
COMPATIBLE AVEC CASAMBI	Non
COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Non
COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
COMPATIBLE IFTTT	Non
MODÈLE	dynamique
ADAPTÉ à UNE TENSION CONSTANTE	Non
CONVIENT POUR UTILISATION à L'EXTÉRIEUR	Non
ADAPTÉ à UNE TENSION CONTINUE (CÔTÉ PRIMAIRE)	Oui
ADAPTÉ à UN COURANT CONSTANT	Oui
BOTIER	Boîtier métallique
VARIATION PAR COUPURE DE DÉBUT DE PHASE	Non
VARIATION GPRS	Non
SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
NO ELDAS	941979199
DIAMÈTRE EN MM	0
TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON IEC 62722-2-1 EN °C	-20-55
ABMESSUNGEN BREITE MM	30
ABMESSUNGEN HÖHE MM	16
AUSGANGSSTROM IN A	0,15-1,05
NOMBRE MAX. NOMBRE DE LUMINAIRES PAR DISJONCTEUR B16	66
NOMBRE MAX. NOMBRE DE LUMINAIRES PAR DISJONCTEUR C16	66
COMPATIBLE AVEC MESHLE	Non