

ARTICLE NO. 1946-2

DOTLUX Adaptateur de montage pour spot encastré FLEXA. L'ouverture de montage est élargie à 270*180 mm.



page de l'article

- Si vous souhaitez remplacer votre ancien éclairage, mais que l'ancienne ouverture de montage est trop grande, cet adaptateur est l'accessoire de montage qu'il vous faut. Il suffit d'enfiler la bague de montage sur les clips de fixation et de l'installer dans le plafond.
- Il n'est pas nécessaire de percer ou de visser, ce qui permet de gagner du temps et facilite le montage !
- Dimensions de l'anneau d'adaptation :
- Ouverture maximale de montage : 270x175 mm
- Dimensions extérieures : 285x190 mm
- Dimensions intérieures : 123x225 mm
- Couleur : blanc-revêtement en poudre
- Matériau : aluminium de 2,5 mm
- Il n'a jamais été aussi facile d'échanger vos downlights existants !
- Grâce à la bague d'adaptation, vous pouvez facilement échanger nos spots encastrés LED contre vos lampes à économie d'énergie existantes.

CATÉGORIE DE PRODUITS	EC002557_Mechanisches Zubehör/Ersatzteile für Leuchten		
ARTICLE DE SUCCESSION	-	GARANTIE EN ANNÉES	0
POIDS EN KG	0.148	PIÈCE DÉTACHÉE	Nein
		ACCESSOIRE	Oui
		TRANSPARENT	Non
		SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
Dimensions		NO ELDAS	941903029
Largeur: 190mm		DIAMÈTRE EN MM	0
Hauteur: 2mm		ABMESSUNGEN BREITE MM	190
Longueur: 286mm		ABMESSUNGEN HÖHE MM	2
		COULEUR	Blanc