

ARTICLE NO. 2785

DOTLUX Downlight à LED CIRCLEcomfort 2700K 6,5W



page de l'article

- Design de luminaire anti-éblouissant spécialement conçu pour les hôtels et la restauration
- Pilote et module remplaçables individuellement avec un connecteur rapide verrouillable
- Composants de système modulaires faciles à entretenir
- Sensation de couleur naturelle grâce à l'indice CRI extra élevé > 92
- Ce luminaire peut être étendu pour être utilisé comme éclairage de secours.
- (Le kit de batterie accessoire est nécessaire)

CATéGORIE DE PRODUITS	EC001744_Downlight/Strahler/Flutlicht		
ARTICLE DE SUCCESSION	4972-030040	ANGLE DE RAYONNEMENT	25
POIDS EN KG	0.164	INDICE DE PROTECTION (IP)	IP20
CONSOMMATION EN WATTS	6,5	PLAGE DE TEMPéRATURE	-40°C à +50°C
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	max. 550	LUMINOUS COLOR	blanc
LUMEN PAR WATT	85	DURéE DE VIE UTILE	environ 50.000 h à 25°C
		TEMPéRATURE DE COULEUR EN KELVIN	2700
		INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 92
		COURANT D'APPEL EN A	0
		LUMEN PAR WATT	85
		COULEUR DU BOÎTIER	blanc
		CYCLES DE FONCTIONNEMENT	> 100.000
		OUVERTURE DE MONTAGE DIAMèTRE EN MM	69-88
		GARANTIE EN ANNéES	3
		ASSORTIMENT	Proline
		CLASSE DE RENDEMENT éNERGéTIQUE SELON LE RêGLEMENT EUROPéEN 2019/2015	pas nécessaire
		FAIBLE éBLOUISSEMENT SELON EN 12464-1 (UGR < 19)	Non
		MATéRIAU DE LA VERRINE	Plastique mat/satiné
		VARIATION EN FONCTION DE LA COMMANDE	Oui
		PAS DE VARIATION	Non
		UNIFORMITé DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)	SDCM6
Dimensions			
Longueur:	94mm		
Largeur:	94mm		
Hauteur:	57mm		
Diamètre:	94mm		

REvÈTEMENT DES LUMINAIREs à ISOLATION THERMIQUE	Oui
APPAREIL DE COMMANDE éCHANGEABLE	Non
SOURCE LUMINEUSE	LED non interchangeable
DURÉE D'IMPULSION EN µS	0
SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
PIVOTANT / ORIENTABLE	Inclinable +/-15
CLASSE D'EFFICACITÉ éNERGéTIQUE DE LA SOURCE LUMINEUSE D'UN LUMINAIRE	-
NO ELDAS	941500819 - ist abgemeldet
DIAMèTRE EN MM	94
ABMESSUNGEN BREITE MM	94
ABMESSUNGEN HøHE MM	57
TEMPéRATURE DE COULEUR RéGLABLE	Non
RéGLABILITé	Orientable