

ARTICLE NO. 1940-1

**DOTLUX Tube à LED LUMENPLUS 150cm 18W couleur chair givré embout rotatif**



page de l'article

- ÉCLAIRAGE SPÉCIAL POUR COMPTOIRS DE BOUCHERIE
- Couvercle incassable en polycarbonate
- Économiser deux fois plus : De l'électricité pour l'éclairage et la réfrigération !
- Pas de charge thermique sur les marchandises, ce qui réduit considérablement les pertes d'entailles et de marchandises
- Empêche la formation d'eau de condensation dans les emballages sous blister des produits frais
- Les tons rouges spéciaux de la LED donnent un aspect frais aux produits de viande et de charcuterie
- Ce luminaire à LED est adapté à une utilisation dans les entreprises de transformation des aliments.
- Il peut donc également être utilisé dans les domaines certifiés selon l'International Featured Standard (IFS) ou le British Retail Consortium (BRC).

**CATéGORIE DE PRODUITS** EC001959\_LED-Lampe/Multi-LED

**ARTICLE DE SUCCESSION** -

**POIDS EN KG** 0.32

**CONSOMMATION EN WATTS** 18

**FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN** 1900

**LUMEN PAR WATT** 106

**Dimensions**

**Longueur:** 1500mm

**Largeur:** 26mm

**Hauteur:** 26mm

**Diamètre:** 26mm

<b>ANGLE DE RAYONNEMENT</b>	180
<b>DIMMABLE</b>	Non
<b>INDICE DE PROTECTION (IP)</b>	IP20
<b>TENSION D'ENTRÉE</b>	176 - 240 AC/DC
<b>DURÉE DE VIE UTILE</b>	environ 50.000 h à 25°C
<b>TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN</b>	-
<b>INDICE DE RENDU DE COULEUR</b>	CRI > 85
<b>CONSTRUCTION</b>	autre
<b>POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)</b>	0,95
<b>COURANT D'APPEL EN A</b>	0
<b>LUMEN PAR WATT</b>	106
<b>TYPE DE TENSION</b>	AC/DC
<b>COULEUR DU BOÎTIER</b>	incolore
<b>CYCLES DE FONCTIONNEMENT</b>	> 100.000
<b>GARANTIE EN ANNÉES</b>	5
<b>L80/B10</b>	50000
<b>GRADATION SANS GRADATEUR</b>	Non
<b>ASSORTIMENT</b>	Proline
<b>CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015</b>	-
<b>DURÉE DE VIE L80/B10 à 25°C</b>	50000
<b>VARIATION TOUCH AND DIM</b>	Non
<b>VARIATION ZIGBEE</b>	Non

<b>PAS DE VARIATION</b>	Oui
<b>UNIFORMITÉ DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)</b>	SDCM6
<b>COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT</b>	Non
<b>COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT</b>	Non
<b>COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA</b>	Non
<b>FORME DE LA LAMPE</b>	Cylindre (double culot)
<b>COMMANDE à DISTANCE POSSIBLE</b>	Non
<b>VARIATION PAR COUPURE DE DÉBUT DE PHASE</b>	Non
<b>AVEC TéléCOMMANDE</b>	Non
<b>DURÉE DE VIE L90/B10 à 25°C</b>	25000
<b>DURÉE D'IMPULSION EN µS</b>	0
<b>COULEUR DE LUMIÈRE SELON EN 12464-1</b>	blanc lumière du jour >5300 K
<b>SOUTIEN BEG</b>	Pertinent en Allemagne uniquement
<b>CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DE LA SOURCE LUMINEUSE D'UN LUMINAIRE</b>	F
<b>NO ELDAS</b>	941801199
Dimension Longueur en mm	
<b>DIAMÈTRE EN MM</b>	26
<b>FLUX LUMINEUX EN LM</b>	1900
<b>TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON IEC 62722-2-1 EN °C</b>	-20-40
<b>ABMESSUNGEN BREITE MM</b>	26
<b>ABMESSUNGEN HÖHE MM</b>	26
<b>TENSION NOMINALE EN V</b>	230
<b>FINITION VERRE/COUVERCLE</b>	Opale
<b>COULEUR</b>	Blanc
<b>DÉSIGNATION DE LA LAMPE</b>	Autre