DOTLUX LED-Downlight CIRCLEmini 2700K 3W - Sehr geringe Einbautiefe -

Bestellnummer: 2775

- Perfekt für Sanierungen wegen der geringen Einbautiefe und großen Abdeckung
- Treiber und Modul einzeln ersetzbar mit verriegelbarerer Schnell-Steckverbindung
- Wartungsfreundliche, modulare Systemkomponenten
- Natürliches Farbempfinden dank des extra hohen CRI-Wertes > 92

Leistungsaufnahme in Watt: 3; Lichtstrom netto in Lumen: 280; Lumen pro Watt: 93; Abstrahlwinkel: 38°; Schutzart (IP): IP20; Lichtfarbe: weiß; Nutzlebensdauer: ca. 50.000 h bei 25°C; Farbtemperatur in Kelvin: 2700; Farbwiedergabeindex: Ra > 92; Einschaltstrom in A: 0; Lumen pro Watt: 93; Gehäusefarbe: weiß; Notlichttauglich: Ja; Schaltzyklen: > 100.000; Einbauöffnung Durchmesser in mm: 55-68; Garantie in Jahren: 3; L80/B10: 50000; Sortiment: Proline; Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: nicht erforderlich; Lebensdauer L80/B10 bei 25°C: 50000; LED-Lebensdauer Lichtquelle L70/B50 bei 25°C: 100000; ETIM Gruppen-ID: EC001744; Werkstoff der Abdeckung: Glas transparent; Dimmung abhängig vom Betriebsgerät: Ja; Ohne Dimmfunktion: Ja; Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM6; Geeignet für Notlicht: Ja; Lebensdauer L70/B50 bei 25°C: 100000; Lebensdauer L90/B10 bei 25°C: 25000; Pulsdauer in µs: 0; Lebensdauer L90/B50 bei 25°C: 35000; BEG Förderung: Nein; Dreh- /Schwenkbar: nicht schwenkbar; Energieeffizienzklasse der Lichtquelle einer Leuchte: F; Farbtemperatur einstellbar: Nein; Verstellbarkeit: Nicht verstellbar
Durchmesser: 75mm