

ARTICLE NO. 2995

**DOTLUX Pilote non dimmable 3W Convient uniquement à l'art. n° : 2775**



page de l'article

- Design de luminaire anti-éblouissant spécialement conçu pour les hôtels et la restauration
- Pilote et module remplaçables individuellement avec un connecteur rapide verrouillable
- Composants de système modulaires faciles à entretenir
- Sensation de couleur naturelle grâce à l'indice CRI extra élevé > 92

**CATéGORIE DE PRODUITS** EC002710\_LED-Betriebsgerät

**ARTICLE DE SUCCESSION** -

**POIDS EN KG** 0.03

**CONSOMMATION EN WATTS** 3

<b>INDICE DE PROTECTION (IP)</b>	IP20
<b>TENSION D'ENTRÉE</b>	176 - 240 AC/DC
<b>POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)</b>	0,5
<b>COURANT D'APPEL EN A</b>	0
<b>CLASSE DE PROTECTION</b>	II
<b>CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE DE SECOURS</b>	Oui
<b>TENSION DE SORTIE</b>	32 DC
<b>PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE</b>	180-250 V AC
<b>GARANTIE EN ANNÉES</b>	3
<b>GRADATION SANS GRADATEUR</b>	Non
<b>PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE</b>	180-250 V AC
<b>VARIATION 0-10V</b>	Non
<b>VARIATION 1-10V</b>	Non
<b>VARIATION DALI</b>	Non
<b>VARIATION DMX</b>	Non
<b>VARIATION DSI</b>	Non
<b>VARIATION PAR POTENTIOMÈTRE (INTÉGRÉ)</b>	Non
<b>VARIATION LINESWITCH</b>	Non
<b>VARIATION SYSTÈME PROPRIÉTAIRE CONSTRUCTEUR</b>	Non
<b>VARIATION MODULATION DE TENSION SECTEUR</b>	Non

**Dimensions**

**Longueur:** 74mm

**Largeur:** 38mm

**Hauteur:** 25mm

<b>VARIATION PAR COUPURE DE FIN DE PHASE</b>	Non
<b>VARIATION PROGRAMMABLE</b>	Non
<b>VARIATION RF</b>	Non
<b>VARIATION SINE WAVE REDUCTION</b>	Non
<b>VARIATION TOUCH AND DIM</b>	Non
<b>VARIATION ZIGBEE</b>	Non
<b>VARIATION AVEC BOUTON-POUSSOIR</b>	Non
<b>PAS DE VARIATION</b>	Oui
<b>CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE D'URGENCE</b>	Oui
<b>RÉGULATION CONSTANTE DU FLUX LUMINEUX</b>	Non
<b>COMMANDE VIA BLUETOOTH</b>	Non
<b>COMPATIBLE AVEC CASAMBI</b>	Non
<b>COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT</b>	Non
<b>COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT</b>	Non
<b>COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA</b>	Non
<b>COMPATIBLE IFTTT</b>	Non
<b>MODÈLE</b>	-
<b>ADAPTÉ À UNE TENSION CONSTANTE</b>	Non
<b>CONVIENT POUR UTILISATION À L'EXTÉRIEUR</b>	Non
<b>ADAPTÉ À UN COURANT CONSTANT</b>	Oui
<b>BOÎTIER</b>	Boîtier en plastique
<b>VARIATION PAR COUPURE DE DÉBUT DE PHASE</b>	Non
<b>VARIATION GPRS</b>	Non
<b>DURÉE D'IMPULSION EN µS</b>	0
<b>SOUTIEN BEG</b>	Pertinent en Allemagne uniquement
<b>NO ELDAS</b>	941934009
Dimension Longueur en mm	
<b>DIAMÈTRE EN MM</b>	0
<b>TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON IEC 62722-2-1 EN °C</b>	-20-+40
<b>ABMESSUNGEN BREITE MM</b>	38
<b>ABMESSUNGEN HÖHE MM</b>	25
Ausgangsstrom in A	
<b>NOMBRE MAX. NOMBRE DE LUMINAIRES PAR DISJONCTEUR B16</b>	-
<b>NOMBRE MAX. NOMBRE DE LUMINAIRES PAR DISJONCTEUR C16</b>	-