

DOTLUX Projecteur à LED rechargeable WORKERmini 20W 6500K 7,4V

Numero d'ordre: 3666-060120

- Surfaces lumineuses réglables et anti-éblouissantes pour un éclairage homogène avec fonction d'encliquetage
- Boîtier en plastique extrêmement compact, résistant aux chocs (IK08) et protégé contre les projections d'eau (IP65)
- Poignée de transport ergonomique avec support de trépied intégré en métal
- Réglage de l'intensité lumineuse sur trois niveaux avec affichage du niveau de charge de la batterie
 - 30% de puissance lumineuse = 9 heures
 - 50% de puissance lumineuse = 6 heures
 - 100% de puissance lumineuse = 3 heures (temps de charge max. 5 heures)
- Câble de recharge pour voiture/camion 12/24V et 220 V inclus
- Batterie lithium-ion intégrée remplaçable à moindre coût
- Fonctionnement permanent possible via le câble de charge 220 V à pleine intensité lumineuse

Consommation en watts: 20; Flux lumineux net en lumen: 1900; Lumen par watt: 95; Angle de rayonnement: 120°; Indice de protection (IP): IP65; Luminous color: blanc; Tension d'entrée: 220 - 240 V AC; Durée de vie utile: environ 40.000 h à 25°C; Température de couleur en Kelvin: 6500; Indice de rendu de couleur: CRI > 82; Courant d'appel en A: 0; IK degré de protection: IK07; Lumen par watt: 95; Classe de protection: III; Couleur du boîtier: multicolore; Cycles de fonctionnement: > 80.000; Garantie en années: 3; Gradation sans gradateur: Non; Assortiment: Proline; classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015: pas nécessaire; ETIM Gruppen-ID: ECO01744; Indice de protection contre les chocs (IK): IK07; Puissance de lampe acceptée en w: 18; Durée d'impulsion en µs: 0; soutien BEG: Pertinent en Allemagne uniquement; Energieeffizienzklasse der Lichtquelle einer Leuchte: E
Largeur: 180mm