

ARTICLE NO. 3941-0271P205M

**DOTLUX Bande LED 24W 8mm 2700K IP20 rouleau de 5m avec 50cm de câble de connexion des deux côtés**



page de l'article

**ENERGY**

**DOTLUX**  
3941-0271P205M

**24**  
kWh/1000h

- Lumière confortable et fidèle à la nature grâce à un rendu des couleurs extra-élevé RA>92
- Température de couleur constante grâce au 3-Step Mac Adam Binning
- Les LED très proches les unes des autres permettent d'obtenir des surfaces lumineuses homogènes à des distances très faibles
- La technologie Secure Solder Connect évite les fissures capillaires et les soudures froides
- Les pistes conductrices renforcées assurent une luminosité uniforme
- Le ruban adhésif original 3M assure un maintien solide
- Câble de raccordement de 50 cm prémonté des deux côtés

CATÉGORIE DE PRODUITS EC002706\_Lichtschlauch/-band

ARTICLE DE SUCCESSION -  
ARTICLE PRÉDÉCESSEUR 1979-1

POIDS EN KG 0.08  
CONSOMMATION EN WATTS 24  
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN 2000

**Dimensions**

Largeur: 8mm  
Longueur: 5000mm  
Hauteur: 2mm

ANGLE DE RAYONNEMENT 120  
INDICE DE PROTECTION (IP) IP20  
LUMINOUS COLOR blanc  
TENSION D'ENTRÉE 24 DC  
DURÉE DE VIE UTILE environ 50.000 h à 25°C  
TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN 2700  
INDICE DE RENDU DE COULEUR CRI > 92  
NOMBRE DE LED/M 70  
SÉPARABLE PAR MM 100  
TC TEMPÉRATURE EN °C 67  
PUISSANCE W/M 4,8  
FLUX LUMINEUX LM/M 400  
TYPE DE TENSION DC  
ADHÉSIF Oui  
LE PLUS PETIT RAYON DE COURBURE 25  
CYCLES DE FONCTIONNEMENT > 100.000  
PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE 24 V DC  
GARANTIE EN ANNÉES 7  
L80/B10 50000  
GRADATION SANS GRADATEUR Dépend du bloc d'alimentation  
PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE 24 V DC  
ASSORTIMENT Proline

<b>CLASSE DE RENDEMENT éNERGéTIQUE SELON LE RêGLEMENT EUROPéEN 2019/2015</b>	F
<b>DURéE DE VIE L80/B10 à 25°C</b>	50000
<b>SOURCE LUMINEUSE LED-LIFETIME L70/B50 à 25°C</b>	100000
<b>APPAREILLAGE</b>	Driver LED tension constante
<b>TYPE DE CâBLAGE</b>	Terminaison
<b>TYPE DE CONNEXION</b>	autres câbles
<b>COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT</b>	Non
<b>COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT</b>	Non
<b>COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA</b>	Non
<b>COMPATIBLE IFTTT</b>	Non
<b>APPAREIL DE COMMANDE éCHANGEABLE</b>	Oui
<b>ADAPTé à UN VARIATEUR</b>	Oui
<b>SOURCE LUMINEUSE</b>	LED non interchangeable
<b>AVEC éLéMENT DE PROTECTION</b>	Oui
<b>DURéE DE VIE L70/B50 à 25°C</b>	100000
<b>DURéE DE VIE L90/B10 à 25°C</b>	25000
<b>SOUTIEN BEG</b>	Pertinent en Allemagne uniquement
<b>CLASSE D'EFFICACITé éNERGéTIQUE DE LA SOURCE LUMINEUSE D'UN LUMINAIRE</b>	-
<b>NO ELDAS</b>	941600279
<b>DIAMêTRE EN MM</b>	0
<b>NOMBRE MAX. PUISSANCE DU SYSTêME EN W</b>	24
<b>ABMESSUNGEN BREITE MM</b>	8
<b>ABMESSUNGEN HôHE MM</b>	2
<b>ANGLE DE RAYONNEMENT_</b>	120
<b>TEMPéRATURE DE COULEUR RéGLABLE</b>	Non
<b>RéGLAGE DES LUMENS</b>	Non
<b>ANGLE DE RAYONNEMENT AJUSTABLE</b>	Non
<b>MODE DE POSE</b>	Autre