

Bloc d'alimentation LED CC 35-60W 1400mA 25-43V non dimmable

Numero d'ordre: 2447-1

Différents blocs d'alimentation disponibles sur demande (moins de puissance, gradation DALI)

Consommation en watts: 60; Indice de protection (IP): IP42; Tension d'entrée: 220 - 240 V AC; Courant de sortie en A: 1,4; Courant d'appel en A: 0; Classe de protection: II; Tension de sortie: 25 - 43 DC; Plage de tension d'entrée: 180-295 V AC; Plage de tension d'entrée luminaire: 180-295 V AC; ETIM Gruppen-ID: EC002710; Variation 0-10V: Non; Variation 1-10V: Non; Variation DALI: Non; Variation DMX: Non; Variation DSI: Non; Variation par potentiomètre (intégré): Non; Variation LineSwitch: Non; Variation système propriétaire constructeur: Non; Variation modulation de tension secteur: Non; Variation par coupure de fin de phase: Non; Variation programmable: Non; Variation RF: Non; Variation Sine Wave Reduction: Non; Variation Touch and Dim: Non; Variation Zigbee: Non; Variation avec bouton-poussoir: Non; Pas de variation: Oui; Variation par coupure de début de phase: Non; Variation GPRS: Non; Durée d'impulsion en µs: 0; soutien BEG: Pertinent en Allemagne uniquement

Largeur: 60mm