

ARTICLE NO. 2447-1

Bloc d'alimentation LED CC 35-60W 1400mA 25-43V non dimmable



page de l'article

- Différents blocs d'alimentation disponibles sur demande (moins de puissance, gradation DALI)

CATéGORIE DE PRODUITS EC002710_LED-Betriebsgerät

ARTICLE DE SUCCESSION -

POIDS EN KG 0.038

CONSOMMATION EN WATTS 60

Dimensions

Longueur: 128mm

Largeur: 60mm

Hauteur: 32mm

INDICE DE PROTECTION (IP)	IP42
TENSION D'ENTRÉE	220 - 240 AC
COURANT D'APPEL EN A	0
CLASSE DE PROTECTION	II
TENSION DE SORTIE	25 - 43 DC
PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE	180-295 AC
GARANTIE EN ANNéES	1
PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE	180-295 AC
VARIATION 0-10V	Non
VARIATION 1-10V	Non
VARIATION DALI	Non
VARIATION DMX	Non
VARIATION DSI	Non
VARIATION PAR POTENTIOMèTRE (INTéGRé)	Non
VARIATION LINESWITCH	Non
VARIATION SYSTèME PROPRIéTAIRE CONSTRUCTEUR	Non
VARIATION MODULATION DE TENSION SECTEUR	Non
VARIATION PAR COUPURE DE FIN DE PHASE	Non
VARIATION PROGRAMMABLE	Non
VARIATION RF	Non
VARIATION SINE WAVE REDUCTION	Non

VARIATION TOUCH AND DIM	Non
VARIATION ZIGBEE	Non
VARIATION AVEC BOUTON-POUSOIR	Non
PAS DE VARIATION	Oui
COMPATIBLE AVEC CASAMBI	Non
COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Non
COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
VARIATION PAR COUPURE DE DÉBUT DE PHASE	Non
VARIATION GPRS	Non
DURÉE D'IMPULSION EN µS	0
SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
NO ELDAS	941934049
Dimension Longueur en mm	
DIAMÈTRE EN MM	0
ABMESSUNGEN BREITE MM	60
ABMESSUNGEN HÖHE MM	32
Ausgangsstrom in A	