

ARTICLE NO. 4355-030036

DOTLUX Luminaire LED SLIMvario Ø80x160mm 18W 3000K noir



page de l'article

- Design individuel grâce à un anneau décoratif interchangeable et à des kits de suspension pouvant être combinés de différentes manières
- Sensation de couleur naturelle grâce à l'indice CRI élevé >92
- Réflecteurs haute performance interchangeables disponibles en accessoires
- Boîtier en aluminium de haute qualité avec revêtement par poudre
- Montage en saillie simple avec fermeture à baïonnette

CATéGORIE DE PRODUITS EC002892_Decken-/Wandleuchte

ARTICLE DE SUCCESSION -

POIDS EN KG 0,5
CONSOMMATION EN WATTS 18
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN max.1800
LUMEN PAR WATT 100

ANGLE DE RAYONNEMENT 36
INDICE DE PROTECTION (IP) IP20
LUMINOUS COLOR blanc
TENSION D'ENTRée 220 - 240 AC
DURée DE VIE UTILE environ 40.000 h à 25°C
TEMPéRATURE DE COULEUR EN KELVIN 3000
INDICE DE RENDU DE COULEUR CRI > 92
POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE) 0,9
COURANT D'APPEL EN A 0
LUMEN PAR WATT 100
CLASSE DE PROTECTION I
TYPE DE TENSION AC
COULEUR DU BOîTIER noir
CONVIENT POUR L'éCLAIRAGE DE SECOURS Non
PLAGE DE TENSION D'ENTRée 220-240 AC
GARANTIE EN ANNéES 5
L80/B10 40000
CONVIENT POUR UN MONTAGE EN SURFACE Oui
CONVIENT POUR MONTAGE ENCASTRé Non
PLAGE DE TENSION D'ENTRée LUMINAIRE 220-240 AC
ASSORTIMENT Proline

Dimensions

Longueur: 80mm
Largeur: 80mm
Hauteur: 160mm
Diamètre: 80mm

| | |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| CLASSE DE RENDEMENT éNERGéTIQUE SELON LE RèGLEMENT EUROPéEN 2019/2015 | pas nécessaire |
| DURéE DE VIE L80/B10 à 25°C | 40000 |
| SOURCE LUMINEUSE LED-LIFETIME L70/B50 à 25°C | 80000 |
| MONTAGE MURAL | Oui |
| ADAPTé à UNE SUSPENSION | Oui |
| ADAPTé à UN MONTAGE AU PLAFOND | Oui |
| MONTAGE EN LIGNE CONTINUE POSSIBLE | Non |
| FAIBLE éBLOUISSEMENT SELON EN 12464-1 (UGR < 19) | Non |
| DOUILLE | - |
| MATéRIAU DE LA VERRINE | - |
| FINITION DU PARALUME | - |
| APPAREILLAGE | Driver LED courant constant |
| APPAREILLAGE FOURNI | Oui |
| VARIATION 0-10V | Non |
| VARIATION 1-10V | Non |
| VARIATION DALI | Non |
| VARIATION DMX | Non |
| VARIATION DSI | Non |
| VARIATION PAR POTENTIOMèTRE (INTéGRé) | Non |
| VARIATION LINESWITCH | Non |
| VARIATION SYSTèME PROPRIéTAIRE CONSTRUCTEUR | Non |
| VARIATION MODULATION DE TENSION SECTEUR | Oui |
| VARIATION PAR COUPURE DE FIN DE PHASE | Oui |
| VARIATION PROGRAMMABLE | Non |
| VARIATION RF | Non |
| VARIATION SINE WAVE REDUCTION | Non |
| VARIATION TOUCH AND DIM | Non |
| VARIATION ZIGBEE | Non |
| VARIATION AVEC BOUTON-POUSOIR | Non |
| VARIATION EN FONCTION DE LA COMMANDE | Non |
| PAS DE VARIATION | Oui |
| ÉLéMENT DE DISTRIBUTION DE LUMIèRE | Réflecteur |
| UNIFORMITé DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM) | SDCM3 |
| CONVIENT POUR L'éCLAIRAGE D'URGENCE | Non |
| AVEC DéTECTEUR DE MOUVEMENT | Non |
| AVEC DéTECTEUR CRéPUSCULAIRE | Non |
| REVêTEMENT DES LUMINAIRES à ISOLATION THERMIQUE | Non |
| AVEC GRILLES D'AéRATION | Non |
| TYPE DE CâBLAGE | Terminaison |
| TYPE DE CONNEXION | - |
| ANGLE DE RAYONNEMENT AJUSTABLE | Niveaux |
| COMMANDE VIA BLUETOOTH | Non |
| COMPATIBLE AVEC CASAMBI | Non |
| COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT | Non |
| COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT | Non |
| COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA | Non |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| APPAREIL DE COMMANDE ÉCHANGEABLE | Non |
| PUISSANCE DE LAMPE ACCEPTÉE EN W | 18 |
| SOURCE LUMINEUSE | LED interchangeable |
| ALIMENTATION DE SECOURS INTÉGRÉE | Non |
| VARIATION DALI-2 | Non |
| VARIATION PAR COUPURE DE DÉBUT DE PHASE | Non |
| VARIATION GPRS | Non |
| DURÉE DE VIE L70/B50 à 25°C | 80000 |
| DURÉE DE VIE L90/B10 à 25°C | 20000 |
| DURÉE D'IMPULSION EN µS | 0 |
| SOUTIEN BEG | Pertinent en Allemagne uniquement |
| CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DE LA SOURCE LUMINEUSE D'UN LUMINAIRE | F |
| NO ELDAS | 941002079 |
| DIAMÈTRE EN MM | 80 |
| NOMBRE MAX. PUISSANCE DU SYSTÈME EN W | 18 |
| ABMESSUNGEN BREITE MM | 80 |
| ABMESSUNGEN HÖHE MM | 160 |
| TENSION NOMINALE EN V | 230 |
| NOMBRE MAX. NOMBRE DE LUMINAIRES PAR DISJONCTEUR B16 | 107 |
| NOMBRE MAX. NOMBRE DE LUMINAIRES PAR DISJONCTEUR C16 | 107 |
| ÉMISSION DE LUMIÈRE | Direct |
| TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE | Non |
| RÉGLAGE DES LUMENS | Non |
| RÉPARTITION LUMINEUSE | Symétrique |
| PROTECTION DE LA SURFACE DU BOTTIER | Revêtu par poudre |
| ANGLE DE FAISCEAU | Faisceau moyen 20-40° |