

ARTICLE NO. 3642-040120F

DOTLUX Projecteur LED pour hall LIGHTSHOWERevo-satin 110W 4000K couverture givrée dimmable DALI Made in Germany



page de l'article

- Le courant nominal des LED ne représente que 38 % de l'alimentation max. une efficacité élevée et une durée de vie supérieure à la moyenne >100.000 h
- La valve d'équilibrage de pression prolonge la durée de vie des joints et évite la formation de condensation dans le luminaire
- Limitation de l'éblouissement UGR typique <25
- 3-Step MacAdam binning garantit une température de couleur constante
- Platine à noyau en aluminium pour une gestion parfaite de la chaleur
- Bloc d'alimentation industriel Meanwell® de haute qualité avec protection contre les surtensions de 6 KV
- Dimmable DALI
- Design de produit intelligent et facile à entretenir
- Convient pour une batterie centrale
- Éblouissement réduit grâce au verre ESG satiné de 4 mm \ "Ultra Clear

CATéGORIE DE PRODUITS

EC001744_Downlight/Strahler/Flutlicht

POIDS EN KG	5,6	ANGLE DE RAYONNEMENT	120
CONSOMMATION EN WATTS	110	INDICE DE PROTECTION (IP)	IP67
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	17800	TENSION D'ENTRÉE	176 - 240 AC/DC
LUMEN PAR WATT	162	DURÉE DE VIE UTILE	environ 80.000 h á 60°C
		TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN	4000
		INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 85
		COURANT D'APPEL EN A	0
		LUMEN PAR WATT	162
		CLASSE DE PROTECTION	I
		CYCLES DE FONCTIONNEMENT	> 160.000
		PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE	100-305 AC / 142-431 DC
		GARANTIE EN ANNÉES	7
		ENABLED PRODUIT SOUS LICENCE	Oui
		PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE	100-305 AC / 142-431 DC
		FAIBLE éBLOUISSEMENT SELON EN 12464-1 (UGR < 19)	Non
		VARIATION DALI	Oui
		APPAREIL DE COMMANDE éCHANGEABLE	Oui
		SOURCE LUMINEUSE	LED interchangeable
		DURÉE D'IMPULSION EN µS	0
		DIAMÈTRE EN MM	380

Dimensions

Longueur: 380mm

Largeur: 380mm

Hauteur: 120mm

Diamètre: 380mm

ABMESSUNGEN BREITE MM	380
ABMESSUNGEN HÖHE MM	120