

ARTICLE NO. 2840-A

DOTLUX LED-Netzteil CC 950mA 40W 25-42V mit Spezialstecker für Alternativpanel A



page de l'article

- LED-Netzteil 950 mA 40W

CATéGORIE DE PRODUITS EC002710_LED-Betriebsgerät

POIDS EN KG 0.1

CONSOMMATION EN WATTS 40

Dimensions

Longueur: 115mm

Largeur: 37mm

Hauteur: 28mm

INDICE DE PROTECTION (IP)	IP20
TENSION D'ENTRée	220 - 240 AC
POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)	0,94
TC TEMPéRATURE EN °C	80
CLASSE DE PROTECTION	II
TENSION DE SORTIE	25 - 42 DC
PLAGE DE TENSION D'ENTRée	180-264 AC
PLAGE DE TENSION D'ENTRée LUMINAIRE	180-264 AC
VARIATION 0-10V	Non
VARIATION 1-10V	Non
VARIATION DALI	Non
VARIATION DMX	Non
VARIATION DSI	Non
VARIATION PAR POTENTIOMèTRE (INTéGRé)	Non
VARIATION LINESWITCH	Non
VARIATION SYSTèME PROPRIéTAIRE CONSTRUCTEUR	Non
VARIATION MODULATION DE TENSION SECTEUR	Non
VARIATION PAR COUPURE DE FIN DE PHASE	Non
VARIATION PROGRAMMABLE	Non
VARIATION RF	Non
VARIATION SINE WAVE REDUCTION	Non

VARIATION TOUCH AND DIM	Non
VARIATION ZIGBEE	Non
VARIATION AVEC BOUTON-POUSOIR	Non
PAS DE VARIATION	Oui
VARIATION PAR COUPURE DE DÉBUT DE PHASE	Non
VARIATION GPRS	Non
Dimension Longueur en mm	
DIAMÈTRE EN MM	0
ABMESSUNGEN BREITE MM	37
ABMESSUNGEN HÖHE MM	28
Ausgangsstrom in A	