

ARTICLE NO. 4330-A

LED Netzteil CC 500mA 20W 30-42V



page de l'article



CATéGORIE DE PRODUITS EC002710_LED-Betriebsgerät

ARTICLE DE SUCCESSION 5333
ARTICLE PRéDÉCESSEUR 2830

POIDS EN KG 0.064

Dimensions

Longueur: 100mm
Largeur: 34mm
Hauteur: 27mm

| | |
|---|--------------|
| INDICE DE PROTECTION (IP) | IP20 |
| TENSION D'ENTRÉE | 220 - 240 AC |
| POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE) | 0,9 |
| COURANT D'APPEL EN A | 0 |
| TC TEMPÉRATURE EN °C | 80 |
| CLASSE DE PROTECTION | II |
| TENSION DE SORTIE | 30 - 42 DC |
| VARIATION 0-10V | Non |
| VARIATION 1-10V | Non |
| VARIATION DALI | Non |
| VARIATION DMX | Non |
| VARIATION DSI | Non |
| VARIATION PAR POTENTIOMÈTRE (INTÉGRÉ) | Non |
| VARIATION LINESWITCH | Non |
| VARIATION SYSTÈME PROPRIÉTAIRE CONSTRUCTEUR | Non |
| VARIATION MODULATION DE TENSION SECTEUR | Non |
| VARIATION PAR COUPURE DE FIN DE PHASE | Non |
| VARIATION PROGRAMMABLE | Non |
| VARIATION RF | Non |
| VARIATION SINE WAVE REDUCTION | Non |
| VARIATION TOUCH AND DIM | Non |

| | |
|--|-----|
| VARIATION ZIGBEE | Non |
| VARIATION AVEC BOUTON-POUSSOIR | Non |
| PAS DE VARIATION | Oui |
| VARIATION PAR COUPURE DE DÉBUT DE PHASE | Non |
| VARIATION GPRS | Non |
| DURÉE D'IMPULSION EN µS | 0 |
| DIAMÈTRE EN MM | 0 |
| ABMESSUNGEN BREITE MM | 34 |
| ABMESSUNGEN HÖHE MM | 27 |
| Ausgangsstrom in A | |