

ARTICLE NO. 4746-030120

DOTLUX Applique murale LED WALLsquare 24cm 14W 3000K



page de l'article

- Boîtier en aluminium de haute qualité avec revêtement par poudre en RAL7016
- Design robuste et protégé contre les jets d'eau pour l'extérieur avec protection IP 65
- Distribution lumineuse non éblouissante, homogène et sans ombre
- la plateforme EasyBase permet un montage simple et rapide
- accessoires de montage inclus
- Éclairage respectueux des insectes grâce à des LED blanc chaud

| | | | |
|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| CATéGORIE DE PRODUITS | EC002892_Decken-/Wandleuchte | | |
| ARTICLE DE SUCCESSION | - | ANGLE DE RAYONNEMENT | 120 |
| POIDS EN KG | 1.92 | INDICE DE PROTECTION (IP) | IP65 |
| CONSOMMATION EN WATTS | 14 | LUMINOUS COLOR | blanc |
| FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN | 1100 | TENSION D'ENTRÉE | 220 - 240 AC |
| LUMEN PAR WATT | 79 | DURÉE DE VIE UTILE | environ 30.000 h à 25°C |
| | | TEMPéRATURE DE COULEUR EN KELVIN | 3000 |
| | | INDICE DE RENDU DE COULEUR | CRI > 82 |
| | | POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE) | 0,9 |
| Dimensions | | COURANT D'APPEL EN A | 0 |
| Longueur: 235mm | | IK DEGRé DE PROTECTION | IK08 |
| Largeur: 235mm | | LUMEN PAR WATT | 79 |
| Hauteur: 65mm | | COULEUR DU BOITIER | anthracite |
| | | CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE DE SECOURS | Non |
| | | GARANTIE EN ANNéES | 3 |
| | | L80/B10 | 30000 |
| | | CONVIENT POUR UN MONTAGE EN SURFACE | Oui |
| | | CONVIENT POUR MONTAGE ENCASTRé | Non |
| | | ASSORTIMENT | Proline |
| | | CLASSE DE RENDEMENT éNERGéTIQUE SELON LE RêGLEMENT EUROPéEN 2019/2015 | pas nécessaire |
| | | DURÉE DE VIE L80/B10 à 25°C | 30000 |

| | |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| SOURCE LUMINEUSE LED-LIFETIME L70/B50 à 25°C | 60000 |
| AVEC AMPOULE | Oui |
| MONTAGE MURAL | Oui |
| ADAPTé à UNE SUSPENSION | Non |
| ADAPTé à UN MONTAGE AU PLAFOND | Oui |
| MONTAGE EN LIGNE CONTINUE POSSIBLE | Non |
| FAIBLE éBLOUISSEMENT SELON EN 12464-1 (UGR < 19) | Non |
| DOUILLE | - |
| MATéRIAU DE LA VERRINE | Plastique mat/satiné |
| APPAREILLAGE | Driver LED courant constant |
| APPAREILLAGE FOURNI | Oui |
| VARIATION 0-10V | Non |
| VARIATION 1-10V | Non |
| VARIATION DALI | Non |
| VARIATION DMX | Non |
| VARIATION DSI | Non |
| VARIATION PAR POTENTIOMèTRE (INTéGRé) | Non |
| VARIATION LINESWITCH | Non |
| VARIATION SYSTèME PROPRIéTAIRE CONSTRUCTEUR | Non |
| VARIATION MODULATION DE TENSION SECTEUR | Non |
| VARIATION PAR COUPURE DE FIN DE PHASE | Non |
| VARIATION PROGRAMMABLE | Non |
| VARIATION RF | Non |
| VARIATION SINE WAVE REDUCTION | Non |
| VARIATION TOUCH AND DIM | Non |
| VARIATION ZIGBEE | Non |
| VARIATION AVEC BOUTON-POUSOIR | Non |
| VARIATION EN FONCTION DE LA COMMANDE | Non |
| PAS DE VARIATION | Oui |
| ÉLÉMENT DE DISTRIBUTION DE LUMIèRE | Diffuseur |
| UNIFORMITé DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM) | SDCM4 |
| INDICE DE PROTECTION CONTRE LES CHOCS (IK) | IK08 |
| CONVIENT POUR L'éCLAIRAGE D'URGENCE | Non |
| AVEC DéTECTEUR DE MOUVEMENT | Non |
| AVEC DéTECTEUR CRéPUSCULAIRE | Non |
| REVêTEMENT DES LUMINAIRES à ISOLATION THERMIQUE | Non |
| AVEC GRILLES D'AéRATION | Non |
| COMMANDE VIA BLUETOOTH | Non |
| COMPATIBLE AVEC CASAMBI | Non |
| COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT | Non |
| COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT | Non |
| COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA | Non |
| APPAREIL DE COMMANDE éCHANGEABLE | Non |
| Puissance de lampe acceptée en w | |
| SOURCE LUMINEUSE | LED interchangeable |
| ALIMENTATION DE SECOURS INTéGRéE | Non |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| VARIATION DALI-2 | Non |
| VARIATION PAR COUPURE DE DÉBUT DE PHASE | Non |
| VARIATION GPRS | Non |
| DURÉE DE VIE L70/B50 à 25°C | 60000 |
| DURÉE DE VIE L90/B10 à 25°C | 15000 |
| DURÉE D'IMPULSION EN µS | 0 |
| SOUTIEN BEG | Pertinent en Allemagne uniquement |
| CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DE LA SOURCE LUMINEUSE D'UN LUMINAIRE | D |
| NO ELDAS | 941200349 |
| Dimension Longueur en mm | |
| DIAMÈTRE EN MM | 0 |
| NOMBRE MAX. PUISSANCE DU SYSTÈME EN W | 14 |
| TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON IEC 62722-2-1 EN °C | -20-40 |
| ABMESSUNGEN BREITE MM | 235 |
| ABMESSUNGEN HÖHE MM | 65 |
| TENSION NOMINALE EN V | 230 |
| ÉMISSION DE LUMIÈRE | Direct |
| TYPE DE CÂBLAGE | Convient pour câblage traversant |
| TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE | Non |
| RÉGLAGE DES LUMENS | Non |
| ANGLE DE RAYONNEMENT AJUSTABLE | Non |
| FINITION DU PARALUME | Mat |
| RÉPARTITION LUMINEUSE | Symétrique |
| PROTECTION DE LA SURFACE DU BOÎTIER | Revêtu par poudre |
| ANGLE DE FAISCEAU | Faisceau très extensif >80° |