

ARTICLE NO. 4749-030360

**DOTLUX Borne d'éclairage LED CONEground 65cm 9W 3000K**



page de l'article

- Boîtier en aluminium de haute qualité avec revêtement par poudre en RAL7016 au design intemporel
- Design robuste et protégé contre les jets d'eau pour l'extérieur avec protection IP 65
- Distribution lumineuse non éblouissante, homogène et sans ombre
- Montage simple et rapide via la borne de raccordement du luminaire
- Accessoires de montage inclus
- Éclairage respectueux des insectes grâce à des LED blanc chaud

<b>CATéGORIE DE PRODUITS</b>	EC000301_Wegeleuchte		
<b>ARTICLE DE SUCCESSION</b>	-	<b>ANGLE DE RAYONNEMENT</b>	360
<b>POIDS EN KG</b>	1,57	<b>INDICE DE PROTECTION (IP)</b>	IP65
<b>CONSOMMATION EN WATTS</b>	9	<b>LUMINOUS COLOR</b>	blanc
<b>FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN</b>	380	<b>DURéE DE VIE UTILE</b>	environ 30.000 h à 25°C
<b>LUMEN PAR WATT</b>	42	<b>TEMPérATURE DE COULEUR EN KELVIN</b>	3000
		<b>INDICE DE RENDU DE COULEUR</b>	CRI > 82
		<b>POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)</b>	0,5
		<b>COURANT D'APPEL EN A</b>	0
<b>Dimensions</b>		<b>IK DEGRé DE PROTECTION</b>	IK08
<b>Longueur:</b> 90mm		<b>LUMEN PAR WATT</b>	42
<b>Largeur:</b> 90mm		<b>CLASSE DE PROTECTION</b>	I
<b>Hauteur:</b> 650mm		<b>TYPE DE TENSION</b>	AC
<b>Diamètre:</b> 90mm		<b>COULEUR DU BOîTIER</b>	gris
		<b>SANS éBLOUISSEMENT</b>	Valeur UGR inférieure à 18 - adapté au travail sur écran
		<b>GARANTIE EN ANNéES</b>	3
		<b>L80/B10</b>	30000
		<b>GRADATION SANS GRADATEUR</b>	Non
		<b>ASSORTIMENT</b>	Proline
		<b>CLASSE DE RENDEMENT éNERGéTIQUE SELON LE RêGLEMENT EUROPéEN 2019/2015</b>	pas nécessaire
		<b>DURéE DE VIE L80/B10 à 25°C</b>	30000
		<b>SOURCE LUMINEUSE LED-LIFETIME L70/B50 à 25°C</b>	60000

<b>AVEC AMPOULE</b>	Oui
<b>DOUILLE</b>	-
<b>MATÉRIAU DE LA VERRINE</b>	Plastique mat/satiné
<b>APPAREILLAGE</b>	Driver LED courant constant
<b>APPAREILLAGE FOURNI</b>	Oui
<b>INDICE DE PROTECTION CONTRE LES CHOCS (IK)</b>	IK08
<b>AVEC DÉTECTEUR DE MOUVEMENT</b>	Non
<b>AVEC DÉTECTEUR CRÉPUSCULAIRE</b>	Non
<b>TYPE DE CONNEXION</b>	Borne automatique
<b>COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT</b>	Non
<b>COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT</b>	Non
<b>COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA</b>	Non
<b>APPAREIL DE COMMANDE ÉCHANGEABLE</b>	Non
<b>PUISSANCE DE LAMPE ACCEPTÉE EN W</b>	9
<b>SOURCE LUMINEUSE</b>	LED interchangeable
<b>DURÉE DE VIE L70/B50 à 25°C</b>	60000
<b>DURÉE DE VIE L90/B10 à 25°C</b>	15000
<b>DURÉE D'IMPULSION EN µS</b>	0
<b>SOUTIEN BEG</b>	Pertinent en Allemagne uniquement
<b>CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DE LA SOURCE LUMINEUSE D'UN LUMINAIRE</b>	E
<b>NO ELDAS</b>	941700169
Dimension Longueur en mm	
<b>DIAMÈTRE EN MM</b>	90
<b>NOMBRE MAX. PUISSANCE DU SYSTÈME EN W</b>	9
<b>ABMESSUNGEN BREITE MM</b>	90
<b>ABMESSUNGEN HÖHE MM</b>	650
<b>TENSION NOMINALE EN V</b>	230
<b>ÉMISSION DE LUMIÈRE</b>	Direct
<b>TYPE DE CÂBLAGE</b>	Convient pour câblage traversant
<b>TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE</b>	Non
<b>RÉGLAGE DES LUMENS</b>	Non
<b>ANGLE DE RAYONNEMENT AJUSTABLE</b>	Non
<b>RÉPARTITION LUMINEUSE</b>	Symétrique
<b>TRAITEMENT DE LA SURFACE</b>	Revêtu par poudre
<b>ÉLÉMENT DE DISTRIBUTION DE LUMIÈRE</b>	Autre
<b>ANGLE DE FAISCEAU</b>	Faisceau très extensif >80°