


ARTICLE NO. 2746-140180

**DOTLUX Tube à LED LUMENPLUS 104,7cm 15W 4000K givré embout rotatif taille spéciale**



page de l'article

- AVANTAGES TECHNIQUES
- Le dissipateur thermique en aluminium situé à l'intérieur permet une gestion optimisée de la chaleur
- Couverture en polycarbonate avec revêtement anti-UV (ne jaunit pas)
- Orienté vers l'avenir grâce à des blocs d'alimentation remplaçables individuellement
- Angle de diffusion de la lumière réglable individuellement grâce à un embout breveté
- Sécurité contre les pannes, car chaque LED est commandée séparément.
- AUTRES AVANTAGES DES TUBES LUMENPLUS
- Remplacement très facile des tubes fluorescents avec starter
- Rendement lumineux complet et optimal immédiatement après l'allumage
- LED certifiées LM80



**CATéGORIE DE PRODUITS** EC001959\_LED-Lampe/Multi-LED

**ARTICLE PRéDéCESSEUR** 2746-040180

**POIDS EN KG** 0.24  
**CONSOMMATION EN WATTS** 15  
**FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN** 2550  
**LUMEN PAR WATT** 170

**Dimensions**

**Longueur:** 1047mm  
**Largeur:** 28mm  
**Hauteur:** 28mm  
**Diamètre:** 28mm

**ANGLE DE RAYONNEMENT** 180  
**DIMMABLE** Non  
**INDICE DE PROTECTION (IP)** IP20  
**TENSION D'ENTRée** 220 - 240 AC  
**DURée DE VIE UTILE** environ 50.000 h à 25°C  
**TEMPéRATURE DE COULEUR EN KELVIN** 4000  
**INDICE DE RENDU DE COULEUR** CRI > 83  
**POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)** 0,9  
**COURANT D'APPEL EN A** 0  
**LUMEN PAR WATT** 170  
**TYPE DE TENSION** AC/DC  
**COULEUR DU BOITIER** blanc  
**CYCLES DE FONCTIONNEMENT** > 100.000  
**GARANTIE EN ANNéES** 5  
**L80/B10** 50000  
**GRADATION SANS GRADATEUR** Non  
**ASSORTIMENT** Proline  
**CLASSE DE RENDEMENT éNERGéTIQUE SELON LE RèGLEMENT EUROPéEN 2019/2015** C  
**DURée DE VIE L80/B10 à 25°C** 50000  
**VARIATION TOUCH AND DIM** Non  
**VARIATION ZIGBEE** Non  
**PAS DE VARIATION** Oui

<b>UNIFORMITÉ DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)</b>	SDCM6
<b>COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT</b>	Non
<b>COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT</b>	Non
<b>COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA</b>	Non
<b>FORME DE LA LAMPE</b>	Cylindre (double culot)
<b>COMMANDE à DISTANCE POSSIBLE</b>	Non
<b>VARIATION PAR COUPURE DE DÉBUT DE PHASE</b>	Non
<b>AVEC TéléCOMMANDE</b>	Non
<b>DURÉE DE VIE L90/B10 à 25°C</b>	25000
<b>DURÉE D'IMPULSION EN µS</b>	0
<b>COULEUR DE LUMIÈRE SELON EN 12464-1</b>	blanc neutre 3300 à 5300 K
<b>SOUTIEN BEG</b>	Pertinent en Allemagne uniquement
<b>NO ELDAS</b>	941801159
<b>DIAMÈTRE EN MM</b>	28
<b>FLUX LUMINEUX EN LM</b>	2550
<b>TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON IEC 62722-2-1 EN °C</b>	-20-40
<b>ABMESSUNGEN BREITE MM</b>	28
<b>ABMESSUNGEN Höhe MM</b>	28
<b>TENSION NOMINALE EN V</b>	230
<b>ANGLE DE RAYONNEMENT_</b>	180
<b>FINITION VERRE/COUVERCLE</b>	Opale
<b>COULEUR</b>	Blanc