

ARTICLE NO. 4839-0E27

**DOTLUX Lampe LED LUNAE27-sensor 1xE27 Ø330 IP44 avec capteur**



page de l'article



- Design classique avec couvercle en plastique PMMA stable.
- Montage possible sur les trous de perçage existants (fixation à deux ou trois trous de 100 à 220 mm d'écart entre les trous / Ø) grâce à une perforation universelle avec des fentes longitudinales sur la plaque de base. Montage supplémentaire à 3 trous avec des trous de serrure Ø 260 mm.
- Équipé en usine d'une douille E27 enfichable, qui peut ensuite être remplacée presque sans outil (2 vis) par un luminaire LED QUICK-FIX puissant.
- Remplacement sans outil avec le système \"luminaire dans le luminaire\".
- Compatible avec toutes les ampoules E27 et fiche de raccordement pour QUICK-FIX jusqu'à 24 W
- Convient pour une utilisation avec des ampoules LED E27 jusqu'à 12 W
- Conception durable du produit grâce à des composants facilement remplaçables
- Capteur intégré avec fonction on/off et détection de la lumière du jour
- Les valeurs suivantes sont réglables par paliers :
  - Plage de portée (jusqu'à 6m)
  - Capteur de lumière du jour
  - Durée d'éclairage

**CATÉGORIE DE PRODUITS** EC000414\_Leuchteneinbauehäuse

**ARTICLE DE SUCCESSION** -

**POIDS EN KG** 0.56

**Dimensions**

**Longueur:** 330mm  
**Largeur:** 330mm  
**Hauteur:** 95mm  
**Diamètre:** 330mm

<b>OUVERTURE DE MONTAGE LARGEUR EN MM</b>	0
<b>OUVERTURE DE MONTAGE LONGUEUR EN MM</b>	0
<b>GARANTIE EN ANNéES</b>	5
<b>ASSORTIMENT</b>	Proline
<b>APPLICATION</b>	Pour plafond à dalles
<b>ADAPTé AUX LUMINAIRES HAUTE TENSION</b>	Oui
<b>PUISSANCE DE LAMPE ACCEPTéE EN W</b>	20
<b>ADAPTé AUX LUMINAIRES BASSE TENSION</b>	Non
<b>AVEC ESPACE POUR APPAREIL</b>	Oui
<b>SOUTIEN BEG</b>	Pertinent en Allemagne uniquement
<b>NO ELDAS</b>	920000029
Dimension Longueur en mm	
<b>DIAMèTRE EN MM</b>	330
<b>ABMESSUNGEN BREITE MM</b>	330
<b>ABMESSUNGEN HöHE MM</b>	95
<b>HAUTEUR/PROFONDEUR DE MONTAGE EN MM</b>	0
<b>MATéRIAU</b>	Autre