

DOTLUX LED-Hallenstrahler LIGHTSHOWERsmart 80-150W 5000K

Bestellnummer: 4897-050090

- Blendreduzierter Hallenstrahler durch Ringlinse
- Zusätzliches Einsparpotenzial durch optional nachrüstbare Tageslicht-/Bewegungssensoren, die via Infrarot-Fernbedienung programmierbar sind
- POWERselect in Kombination mit Sensoren - einstellbar über die Fernbedienung (70%, 80%, 90%,100%)
- 1-10V dimmbar, mit optionalem Konverter Art.5078 auch DALI-fähig
- Optimale Lichtausbeute auch in großen Höhen durch bereits verbaute 90° Ringlinse
- Korrosionsschutz durch pulverbeschichtetes, robustes Aluminiumgehäuse IP65/IK10
- Integriertes Druckausgleichsventil verlängert die Lebensdauer der Dichtungen und verhindert Kondenswasserbildung in der Leuchte
- D-zertifiziert für den Einsatz in feuergefährdeten Stätten geeignet nach DIN EN 60598-2-24, VDE 0711-2-24
- Für den Einsatz in Lebensmittelverarbeitenden Betrieben geeignet (IFS und BRC)
- Nachhaltiges Produktdesign durch einfach austauschbare Komponenten

Leistungsaufnahme in Watt: 80-150; Lichtstrom netto in Lumen: max. 21000; Lumen pro Watt: 140; Abstrahlwinkel: 90°; Schutzart (IP): IP65; Eingangsspannung: 176 - 240 V AC/DC; Nutzlebensdauer: ca. 50.000 h bei 25°C; Farbtemperatur in Kelvin: 5000; Farbwiedergabeindex: Ra > 82; Einschaltstrom in A: 0; IK Schutzgrad: IK10; Lumen pro Watt: 140; Schutzklasse: I; Gehäusefarbe: schwarz; Food-Ready: Ja; Garantie in Jahren: 5; ähnlich RAL-Farbe: 7021; Sortiment: Proline; Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: nicht erforderlich; ETIM Gruppen-ID: ECO01744; Geeignet für Wandmontage: Ja; Dimmung 1-10 V: Ja; Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM6; Schlagfestigkeit: IK10; Lichtstrom einstellbar: Stufen; Notstromversorgung integriert: Ja; Pulsdauer in µs: 0; BEG Förderung: Ja
Durchmesser: 320mm