

DOTLUX LED-Downlight CIRCLEmini-AC 5W 3000K

Bestellnummer: 4971-030040

- Aufgrund der geringen Einbautiefe und der verhältnismäßig großen Blende perfekt für Sanierungen geeignet
- Einfache Montage aufgrund des integrierten Netzteils und des 15 cm Anschlusskabels
- Flexible Ausleuchtung durch schwenkbare LED-Einheit
- 40 mm Einbautiefe

Leistungsaufnahme in Watt: 5; Lichtstrom netto in Lumen: 400; Lumen pro Watt: 80; Abstrahlwinkel: 40°; Schutzart (IP): IP20; Lichtfarbe: weiß; Eingangsspannung: 220 - 240 V AC; Nutzlebensdauer: ca. 20.000 h bei 25°C; Farbtemperatur in Kelvin: 3000; Farbwiedergabeindex: Ra > 82; Power-Factor: 0,57; Einschaltstrom in A: 0; IK Schutzgrad: IK02; Lumen pro Watt: 80; Schutzklasse: II; Spannungsart: AC; Gehäusefarbe: weiß; Einbauöffnung Durchmesser in mm: 68-75; Garantie in Jahren: 2; L80/B10: 30000; Nennstrom in A: 0,07; Geeignet für Aufbaumontage: Nein; Geeignet für Einbaumontage: Ja; Sortiment: Ecoline; Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: nicht erforderlich; Lebensdauer L80/B10 bei 25°C: 30000; LED-Lebensdauer Lichtquelle L70/B50 bei 25°C: 15000; ETIM Gruppen-ID: EC001744; Mit Leuchtmittel: Ja; Geeignet für Wandmontage: Nein; Geeignet für Pendelaufhängung: Nein; Geeignet für Deckenmontage: Nein; Fassung: ohne; Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert; Mit Betriebsgerät: Ja; Dimmung 0-10 V: Nein; Dimmung 1-10 V: Nein; Dimmung DALI: Nein; Dimmung DMX: Nein; Dimmung DSI: Nein; Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): Nein; Dimmung LineSwitch: Nein; Dimmung herstellerspezifisch: Nein; Dimmung Netzspannungsmodulation: Nein; Dimmung Phasenabschnitt: Nein; Dimmung programmierbar: Nein; Dimmung RF: Nein; Dimmung Sine Wave Reduction: Nein; Dimmung Touch and Dim: Nein; Dimmung Zigbee: Nein; Dimmung mit Push-button: Nein; Dimmung abhängig vom Betriebsgerät: Nein; Ohne Dimmfunktion: Ja; Lichtverteiler: Refraktorlinse; Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM6; Schlagfestigkeit: IK02; Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24: Nein; Mit Bewegungsmelder: Nein; Mit Lichtsensor: Nein; Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich: Nein; Konstant-Lichtstrom-Regelung: Ja; Art der Verdrahtung: Mit Durchgangsverdrahtung; Kompatibel mit Casambi: Nein; Kompatibel mit Apple HomeKit: Nein; Kompatibel mit Google Assistant: Nein; Kompatibel mit Amazon Alexa: Nein; IFTTT-Unterstützung verfügbar: Nein; Geeignet für Seilsystem: Nein; Geeignet für Klemmmontage: Nein; Geeignet für Stromschienenmontage: Nein; Geeignet für Podest-/Bodenmontage: Nein; Geeignet für Traversenmontage: Nein; Austauschbares Betriebsgerät: Nein; Leuchtmittel: LED nicht austauschbar; Notstromversorgung integriert: Nein; Oberfläche gebürstet: Nein; Dimmung DALI-2: Nein; Dimmung Phasenanschnitt: Nein; Dimmung GPRS: Nein; Lebensdauer L70/B50 bei 25°C: 15000; Lebensdauer L90/B10 bei 25°C: 60000; Pulsdauer in µs: 0; Lebensdauer L90/B50 bei 25°C: 50000; BEG Förderung: Nein; Energieeffizienzklasse der Lichtquelle einer Leuchte: -; Lichtaustritt: Direkt; Farbtemperatur einstellbar: Nein; Lichtstrom einstellbar: Nein; Ausstrahlungswinkel einstellbar: Nein; Lichtverteilung: Symmetrisch; Verstellbarkeit: Schwenkbar; Oberflächenschutz: Kunststoffbeschichtet; Ausstrahlungswinkel: Mediumstrahlend 21-40°; Reflektorfarbe: Ohne; Schutzart (NEMA): Sonstige; Werkstoff der Abdeckung: Ohne Abdeckung; Anschlussart...: Sonstige
Durchmesser: 85mm