DOTLUX
LICHT IN BESTER QUALITÄT

ARTICLE NO. 4941-500

Système de gestion de l'éclairage - Alimentation LED 38 watts, 500 mA, CASAMBI, à intensité variable

page de l'article

- Pilote LED CASAMBI à deux canaux, indépendant et à intensité variable
- Établit automatiquement un réseau de communication sans fil pouvant compter jusqu'à 127 nœuds
- Plage de variation de 1 à 100 % avec gradation par amplitude
- Compatible avec une tension d'entrée CC et les systèmes d'éclairage de secours conformes à la norme EN50172
- Serre-câble avec possibilité de câblage en traversant
- Applications « Tunable White »

CATéGORIE DE PRODUITS	EC002710_LED-Betriebsgerät
POIDS EN KG	0.22

Dimensions

Longueur: 215mm
Largeur: 70mm
Hauteur: 31mm
Diamètre: 75mm

INDICE DE PROTECTION (IP)	IP20
COURANT D'APPEL EN A	26,4
TC TEMPéRATURE EN °C	75
PLAGE DE TENSION D'ENTRéE	198-264 AC
GARANTIE EN ANNéES	5
GRADATION SANS GRADATEUR	Non
PLAGE DE TENSION D'ENTRéE LUMINAIRE	198-264 AC
VARIATION 0-10V	Non
VARIATION 1-10V	Non
VARIATION DALI	Non
VARIATION DSI	Non
VARIATION PAR POTENTIOMèTRE (INTéGRé)	Non
VARIATION LINESWITCH	Non
VARIATION SYSTèME PROPRIéTAIRE CONSTRUCTEUR	Non
VARIATION MODULATION DE TENSION SECTEUR	Non
VARIATION PAR COUPURE DE FIN DE PHASE	Non
VARIATION PROGRAMMABLE	Non
VARIATION RF	Non
VARIATION SINE WAVE REDUCTION	Non
VARIATION TOUCH AND DIM	Non

VARIATION ZIGBEE	Non
VARIATION AVEC BOUTON-POUSSOIR	Non
PAS DE VARIATION	Non
COMPATIBLE AVEC CASAMBI	Oui
COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Non
COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
COMPATIBLE IFTTT	Non
BOîTIER	Boîtier en plastique
VARIATION PAR COUPURE DE DéBUT DE PHASE	Non
VARIATION GPRS	Non
DURéE D'IMPULSION EN µS	224
NO ELDAS	919391459
DIAMèTRE EN MM	75
ABMESSUNGEN BREITE MM	70
ABMESSUNGEN HöHE MM	31
Ausgangsstrom in A	
PUISSANCE DE SORTIE EN W	38
EINGANGSSPANNUNG	176 - 240 AC/DC
AUSGANGSSPANNUNG	20 - 50 DC
RUND / ECKIG	Eckig