

ARTIKEL NR. 4965-030120

DOTLUX LED-Solar-Wandleuchte FLASHwall mit Sensor 3,5W 3000K



zur Artikelseite

- Solar Lithium-Ionen Akku Leuchte mit Bewegungssensor (2 wählbare Betriebsarten)
- Zuverlässige und schnelle Akkuladung durch großes SOLAR-Panel, auch für indirekten Lichteinfall geeignet
- Besonders insektenfreundliche Beleuchtung durch warmweiße LED's und Bewegungssensor
- Hochwertiges, spritzwassergeschütztes Aluminiumgehäuse mit witterungsbeständiger Pulverbeschichtung
- Große homogen gestaltete Leuchtfläche ermöglicht blendfreie Lichtverteilung
- Einfache Ausrichtung der Leuchte durch justierbaren Edelstahl Montagebügel
- Inklusive Akku (austauschbar) und Montagezubehör
- Mit dem Hausnummernset auch als Hausnummernleuchte verwendbar

Betriebsarten Bewegungssensor:

A) 15% dauerhafte Lichtstärke nach Sonnenuntergang , 100% Lichtstärke bei Bewegung (Dauer 15 Sekunden)

B) 0% Lichtstärke nach Sonnenuntergang, 100% Lichtstärke bei Bewegung (Dauer 15 Sekunden)

NACHFOLGEARTIKEL	-	ABSTRAHLWINKEL	120°
GEWICHT IN KG	1,8	SCHUTZART (IP)	IP54
LEISTUNGSAufNAHME IN WATT	3,5	LICHTFARBE	weiß
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	250	NUTZLEBENSDAUER	ca. 30.000 h bei 25°C
LUMEN PRO WATT	71	FARBTEMPERATUR IN KELVIN	3000
		FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
		BEWEGUNGSSENSOR	Infrarot, 6-10m, 120°
		EINSCHALTSTROM IN A	0
		IK SCHUTZGRAD	IK06
		AKKULAUFZEIT	3h bei 100% / 20h bei 15%
		LUMEN PRO WATT	71
		SCHUTZKLASSE	III
		GEHÄUSEFARBE	grau
		GARANTIE IN JAHREN	3
		BATTERIEKAPAZITÄT IN MAH	1500
		SORTIMENT	Proline
		ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	nicht erforderlich
		ETIM GRUPPEN-ID	EC002892
		WERKSTOFF DER ABDECKUNG	Kunststoff matt/satiniert
		OHNE DIMMFUNKTION	Ja
		FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)	SDCM6
		SCHLAGFESTIGKEIT	IK06

ABMESSUNGEN

Länge: 160mm

Breite: 180mm

Höhe: 255mm

ABDECKUNG DER LEUCHTE MIT WÄRMEDÄMMATERIAL MÖGLICH	Nein
PULSDAUER IN μS	0
BEG FÖRDERUNG	Nein
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	-
FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR	Nein