

ARTICLE NO. 4989

**CASAMBI Bloc d'alimentation LED 1-38Watt 300-1050mA dimmable**



page de l'article



- Commande par smartphone via l'APP CASAMBI
- Connexion intégrée pour la gradation manuelle par bouton-poussoir
- Variation d'amplitude pour une lumière absolument sans scintillement à chaque niveau de variation de 1 à 100
- MADE in EU

CATéGORIE DE PRODUITS      EC002710\_LED-Betriebsgerät

POIDS EN KG                      0.144

**Dimensions**

Longueur: 147mm

Largeur: 44mm

Hauteur: 30mm

<b>INDICE DE PROTECTION (IP)</b>	IP20
<b>TENSION D'ENTRÉE</b>	176 - 240 AC/DC
<b>POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)</b>	0,99
<b>COURANT D'APPEL EN A</b>	0
<b>TC TEMPÉRATURE EN °C</b>	80
<b>CLASSE DE PROTECTION</b>	II
<b>CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE DE SECOURS</b>	Non
<b>GARANTIE EN ANNÉES</b>	5
<b>GRADATION SANS GRADATEUR</b>	Non
<b>VARIATION 0-10V</b>	Non
<b>VARIATION 1-10V</b>	Non
<b>VARIATION DALI</b>	Non
<b>VARIATION DMX</b>	Non
<b>VARIATION DSI</b>	Non
<b>VARIATION PAR POTENTIOMÈTRE (INTÉGRÉ)</b>	Non
<b>VARIATION LINESWITCH</b>	Non
<b>VARIATION SYSTÈME PROPRIÉTAIRE CONSTRUCTEUR</b>	Oui
<b>VARIATION MODULATION DE TENSION SECTEUR</b>	Non
<b>VARIATION PAR COUPURE DE FIN DE PHASE</b>	Non
<b>VARIATION PROGRAMMABLE</b>	Non

<b>VARIATION RF</b>	Oui
<b>VARIATION SINE WAVE REDUCTION</b>	Non
<b>VARIATION TOUCH AND DIM</b>	Non
<b>VARIATION ZIGBEE</b>	Non
<b>VARIATION AVEC BOUTON-POUSOIR</b>	Oui
<b>PAS DE VARIATION</b>	Non
<b>CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE D'URGENCE</b>	Non
<b>COMMANDE VIA BLUETOOTH</b>	Non
<b>COMPATIBLE AVEC CASAMBI</b>	Oui
<b>COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT</b>	Non
<b>COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT</b>	Non
<b>COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA</b>	Non
<b>COMPATIBLE IFTTT</b>	Non
<b>MODÈLE</b>	dynamique
<b>ADAPTÉ À UNE TENSION CONSTANTE</b>	Non
<b>CONVIENT POUR UTILISATION À L'EXTÉRIEUR</b>	Non
<b>ADAPTÉ À UNE TENSION CONTINUE (CÔTÉ PRIMAIRE)</b>	Non
<b>ADAPTÉ À UN COURANT CONSTANT</b>	Non
<b>BOÎTIER</b>	Boîtier en plastique
<b>VARIATION PAR COUPURE DE DÉBUT DE PHASE</b>	Non
<b>VARIATION GPRS</b>	Non
<b>DURÉE D'IMPULSION EN µS</b>	0
<b>SOUTIEN BEG</b>	Pertinent en Allemagne uniquement
<b>NO ELDAS</b>	919391469
Dimension Longueur en mm	
<b>DIAMÈTRE EN MM</b>	0
<b>TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON IEC 62722-2-1 EN °C</b>	25-45
<b>ABMESSUNGEN BREITE MM</b>	44
<b>ABMESSUNGEN HÖHE MM</b>	30
Ausgangsstrom in A	