


ARTIKEL NR. 4993-0FW140

## DOTLUX Spiegelleuchte TREND0 10W 3000/4000/5700K COLORselect



zur Artikelseite

- Modernes, stilvolles Design
- Maximale Leuchtfläche ohne sichtbare Verschraubungen
- EASYbase-Plattform ermöglicht einfache und schnelle Montage
- Montage auf vorhandenen Bohrlöchern möglich durch freie Fläche auf der Grundplatte
- 2 Kabeleinlässe vorinstalliert (bei Bedarf können individuelle Einlässe in die Aluminiumbasis gebohrt werden)
- Stellen Sie Ihre gewünschte Lichtfarbe einfach selbst ein, eine Artikelnummer - drei Lichtfarben durch COLORselect
- Nachhaltiges Produktdesign durch einfach austauschbare Komponenten

|                                   |      |                                                                            |                           |
|-----------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>NACHFOLGEARTIKEL</b>           | -    | <b>ABSTRAHLWINKEL</b>                                                      | 140°                      |
| <b>GEWICHT IN KG</b>              | 0.64 | <b>SCHUTZART (IP)</b>                                                      | IP44                      |
| <b>LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT</b> | 10   | <b>LICHTFARBE</b>                                                          | mehrfarbig                |
| <b>LICHTSTROM NETTO IN LUMEN</b>  | 1200 | <b>EINGANGSSPANNUNG</b>                                                    | 220 - 240 V AC            |
| <b>LUMEN PRO WATT</b>             | 120  | <b>NUTZLEBENSDAUER</b>                                                     | ca. 50.000 h bei 25°C     |
|                                   |      | <b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b>                                            | 3000/4000/5700            |
|                                   |      | <b>FARBWIEDERGABEINDEX</b>                                                 | Ra > 82                   |
|                                   |      | <b>POWER-FACTOR</b>                                                        | 0,95                      |
| <b>ABMESSUNGEN</b>                |      | <b>EINSCHALTSTROM IN A</b>                                                 | 0                         |
| <b>Länge:</b> 600mm               |      | <b>IK SCHUTZGRAD</b>                                                       | IK08                      |
| <b>Breite:</b> 85mm               |      | <b>LUMEN PRO WATT</b>                                                      | 120                       |
| <b>Höhe:</b> 57mm                 |      | <b>SCHUTZKLASSE</b>                                                        | I                         |
|                                   |      | <b>GEHÄUSEFARBE</b>                                                        | mehrfarbig                |
|                                   |      | <b>SCHALTZYKLEN</b>                                                        | > 100.000                 |
|                                   |      | <b>EINGANGSSPANNUNGSBEREICH</b>                                            | 220-240 V AC              |
|                                   |      | <b>GARANTIE IN JAHREN</b>                                                  | 5                         |
|                                   |      | <b>L80/B10</b>                                                             | 61000                     |
|                                   |      | <b>EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE</b>                                    | 220-240 V AC              |
|                                   |      | <b>SORTIMENT</b>                                                           | Proline                   |
|                                   |      | <b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015</b> | nicht erforderlich        |
|                                   |      | <b>LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C</b>                                        | 61000                     |
|                                   |      | <b>ETIM GRUPPEN-ID</b>                                                     | EC002892                  |
|                                   |      | <b>WERKSTOFF DER ABDECKUNG</b>                                             | Kunststoff matt/satiniert |
|                                   |      | <b>DIMMUNG 0-10 V</b>                                                      | Nein                      |
|                                   |      | <b>DIMMUNG 1-10 V</b>                                                      | Nein                      |

|                                                                 |        |
|-----------------------------------------------------------------|--------|
| <b>DIMMUNG DALI</b>                                             | Nein   |
| <b>DIMMUNG DMX</b>                                              | Nein   |
| <b>DIMMUNG DSI</b>                                              | Nein   |
| <b>DIMMUNG POTENTIOMETER<br/>(GERÄTEINTEGRIERT)</b>             | Nein   |
| <b>DIMMUNG LINESWITCH</b>                                       | Nein   |
| <b>DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH</b>                             | Nein   |
| <b>DIMMUNG<br/>NETZSPANNUNGSMODULATION</b>                      | Nein   |
| <b>DIMMUNG PHASENABSCHNITT</b>                                  | Nein   |
| <b>DIMMUNG PROGRAMMIERBAR</b>                                   | Nein   |
| <b>DIMMUNG RF</b>                                               | Nein   |
| <b>DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION</b>                              | Nein   |
| <b>DIMMUNG TOUCH AND DIM</b>                                    | Nein   |
| <b>DIMMUNG ZIGBEE</b>                                           | Nein   |
| <b>DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON</b>                                  | Nein   |
| <b>DIMMUNG ABHÄNGIG VOM<br/>BETRIEBSGERÄT</b>                   | Nein   |
| <b>OHNE DIMMFUNKTION</b>                                        | Ja     |
| <b>FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)</b>                          | SDCM6  |
| <b>SCHLAGFESTIGKEIT</b>                                         | IK08   |
| <b>FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR</b>                               | Stufen |
| <b>DIMMUNG DALI-2</b>                                           | Nein   |
| <b>DIMMUNG PHASENANSCHNITT</b>                                  | Nein   |
| <b>DIMMUNG GPRS</b>                                             | Nein   |
| <b>PULSDAUER IN µS</b>                                          | 0      |
| <b>BEG FÖRDERUNG</b>                                            | Nein   |
| <b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER<br/>LICHTQUELLE EINER LEUCHTE</b> | C      |