

ARTICLE NO. 1666-145360

DOTLUX Lampe de rue LED RETROFITprotect E27 28W 4500K



page de l'article

- Protection contre les surtensions jusqu'à 4.000 V
- Aucune défaillance précoce : la technologie SecureSolderConnect empêche les fissures capillaires et les soudures froides
- Unique : régulation de la puissance intégrée à 50% en fonction de la température pour la protection contre la surchauffe
- AirFin-Cooling : surface de refroidissement 2,5 fois plus grande que celle des produits comparables et poids du culot de la lampe réduit jusqu'à 20%.
- Remplacement facile grâce au culot Retro-Fit E27 pour les lampes HQL/NAV courantes
- Les LED disposées de manière optimale permettent une répartition uniforme de la lumière
- La lampe peut être utilisée sans modification sur des appareils HQL ou directement sur 230V. Les ballasts NAV doivent être débranchés.
- Efficacité de la lampe jusqu'à 160 lm / W grâce à l'utilisation de LED de haute qualité certifiées Lm80

ENERGY

DOTLUX
1666-145360

28
kWh/1000h

CATéGORIE DE PRODUITS	EC001959_LED-Lampe/Multi-LED	ANGLE DE RAYONNEMENT	360
ARTICLE DE SUCCESSION	-	INDICE DE PROTECTION (IP)	IP40
ARTICLE PRéDéCESSEUR	1666	TENSION D'ENTRée	100 - 240 AC
POIDS EN KG	0.487	DURée DE VIE UTILE	environ 35.000 h à 25°C
CONSOMMATION EN WATTS	28	CULOT	E27
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	4480	TEMPéRATURE DE COULEUR EN KELVIN	4500
LUMEN PAR WATT	160	INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 82
		POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)	0,91
		COURANT D'APPEL EN A	45
Dimensions		LUMEN PAR WATT	160
		COULEUR DU BOITIER	blanc
Longueur: 90mm		CONVIENT POUR L'éCLAIRAGE DE SECOURS	Oui
Largeur: 90mm		CYCLES DE FONCTIONNEMENT	> 70.000
Hauteur: 186mm		GARANTIE EN ANNéES	5
Diamètre: 90mm		CERTIFIé PAR L'ENEC	ENEC 25
		ASSORTIMENT	Proline
		CLASSE DE RENDEMENT éNERGéTIQUE SELON LE RêGLEMENT EUROPéEN 2019/2015	D
		UNIFORMITé DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)	SDCM6
		CONVIENT POUR L'éCLAIRAGE D'URGENCE	Oui
		COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Non

COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
DURÉE DE VIE L90/B10 à 25°C	12500
DURÉE D'IMPULSION EN µS	50
COULEUR DE LUMIÈRE SELON EN 12464-1	blanc neutre 3300 à 5300 K
SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
NO ELDAS	941801299
DIAMÈTRE EN MM	90
ABMESSUNGEN BREITE MM	90
ABMESSUNGEN HÖHE MM	186
TENSION NOMINALE EN V	-
ANGLE DE RAYONNEMENT	360
COULEUR	Blanc