

ARTICLE NO. 1665-230360

DOTLUX Lampe de rue LED RETROFITprotect E27 18W 3000K



page de l'article

- Protection contre les surtensions jusqu'à 4.000 V
- Aucune défaillance précoce : la technologie SecureSolderConnect empêche les fissures capillaires et les soudures froides
- Unique : régulation de la puissance intégrée à 50% en fonction de la température pour la protection contre la surchauffe
- AirFin-Cooling : surface de refroidissement 2,5 fois plus grande que celle des produits comparables et poids du culot de la lampe réduit jusqu'à 20%.
- Remplacement facile grâce au culot Retro-Fit E27 pour les lampes HQL/NAV courantes
- La lampe peut être utilisée sans modification sur des appareils HQL et aussi directement sur 230V. Les ballasts NAV doivent être débranchés.
- Les LED disposées de manière optimale permettent une répartition uniforme de la lumière
- Efficacité de la source lumineuse jusqu'à 130 lm / W grâce à l'utilisation de LED de haute qualité certifiées Lm80

ENERGY

DOTLUX
1665-230360

18
kWh/1000h

CATÉGORIE DE PRODUITS EC001959_LED-Lampe/Multi-LED

ARTICLE DE SUCCESSION -
ARTICLE PRÉDÉCESSEUR 1665-130360

POIDS EN KG 0.212
CONSUMMATION EN WATTS 18
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN 2700
LUMEN PAR WATT 150

Dimensions

Longueur: 73mm
Largeur: 73mm
Hauteur: 166mm
Diamètre: 73mm

ANGLE DE RAYONNEMENT 360
DIMMABLE Non
INDICE DE PROTECTION (IP) IP40
TENSION D'ENTRÉE 100 - 240 AC
DURÉE DE VIE UTILE environ 35.000 h à 25°C
CULOT E27
TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN 3000
INDICE DE RENDU DE COULEUR CRI > 80
CONSTRUCTION -
POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE) 0,9
COURANT D'APPEL EN A 45
LUMEN PAR WATT 150
TYPE DE TENSION AC
COULEUR DU BOÎTIER blanc
CYCLES DE FONCTIONNEMENT > 70.000
GARANTIE EN ANNÉES 5
L80/B10 35000
CERTIFIÉ PAR L'ENEC ENEC 25
GRADATION SANS GRADATEUR Non
ASSORTIMENT Proline
CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015 D
DURÉE DE VIE L80/B10 à 25°C 35000

VARIATION TOUCH AND DIM	Non
VARIATION ZIGBEE	Non
PAS DE VARIATION	Oui
UNIFORMITÉ DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)	SDCM6
COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Non
COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
FORME DE LA LAMPE	Épis de maïs
DÉSIGNATION DE LA LAMPE	-
COMMANDE À DISTANCE POSSIBLE	Non
VARIATION PAR COUPURE DE DÉBUT DE PHASE	Non
AVEC TÉLÉCOMMANDE	Non
DURÉE DE VIE L90/B10 À 25°C	12500
DURÉE D'IMPULSION EN µS	50
COULEUR DE LUMIÈRE SELON EN 12464-1	blanc chaud <3300 K
SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DE LA SOURCE LUMINEUSE D'UN LUMINAIRE	-
NO ELDAS	941801329
DIAMÈTRE EN MM	73
FLUX LUMINEUX EN LM	2700
TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON IEC 62722-2-1 EN °C	-40-45
ABMESSUNGEN BREITE MM	73
ABMESSUNGEN HÖHE MM	166
TENSION NOMINALE EN V	-
ANGLE DE RAYONNEMENT	360
FINITION VERRE/COUVERCLE	Sans
COULEUR	Blanc